

Bevielė jutiklinė LED klaviatūra su RFID skaitytuvu SAFE Keypad Plus

**Kaina:****77.07 € (be PVM)****93.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BEVIELĖ JUTIKLINĖ LED KLAVIATŪRA SU RFID SKAITYTUVU SAFE KEYPAD PLUS

SAFE bevielė jutiklinė LED klaviatūra su RFID skaitytuvu, skirta SAFE apsaugos sistemai valdyti. Apsauga galima įjungti ir išjungti prieigos kodais arba bekontakčiais čipais. Klaviatūra kapacitinė, su pašvietimu, be ekrano, o sistemos būseną rodo LED indikatoriai. Ji atitinka EN 50131, 2 saugumo laipsnį.

Naudotojų teises galima nustatyti individualiai. Įvedus kodą arba priglaidus čipą, valdoma visa sistema arba tik pasirinktos jos dalys. Pavyzdžiui, lankytojas gali atidaryti vartus ir patekti tik į tam tikrą objekto dalį, o kitos zonos lieka saugomos. Sistemos būseną galima keisti klaviatūros kodu, RFID čipu, nuotolinio valdymo pulteliu ar programėle. Visi pakeitimai įrašomi, todėl galima peržiūrėti įvykių istoriją, kurioje nurodyti konkretūs naudotojai.

Kritinėje situacijoje galima paleisti gaisro, SOS arba medicininės pagalbos iškvietimo signalą. Jei naudojama netinkama kortelė, paskelbiamas pavojaus signalas, o kodą įvedus prievartaujant – tylusis pavojaus signalas. Po kelių nesėkmingų kodo įvedimo bandymų apsauga nuo spėliojimo automatiškai užrakina klaviatūrą. Naudotojas gali keisti LED pašvietimo ryškumą, įjungimo / išjungimo toną ir integruotos sirenos garsumą, taip pat patikrinti radijo signalo stiprumą ryšiui optimizuoti. Padidinta perdavimo galia plečia radijo signalo aprėptį.

Integruotas temperatūros jutiklis rodo temperatūrą įrengimo vietoje ir perspėja, kai viršijamos nustatytos aukštos arba žemos temperatūros ribos. Temperatūrai grįžus į nustatytą intervalą, naudotojas gauna pranešimą, kad sąlygos normalizavosi. Taip galima aptikti neįprastus temperatūros pokyčius, kurie gali signalizuoti, pavyzdžiui, gaisrą ar kitą pavojingą situaciją.

Ryšys tarp įrenginių dvikryptis, duomenys šifruojami AES algoritmu su kintančiu kodu, o radijo ryšys apsaugotas nuo trikdžių. Apsauga nuo neteisėtos manipuliacijos su įrenginiu saugo nuo bandymų jį pažeisti

ar juo manipuluoti. Įrenginys į sistemą pridamas nuskaičius QR kodą, o programinė įranga atnaujinama nuotoliniu būdu per debesį. Klaviatūra montuojama patalpose ant sienos ir maitinama keičiamomis AA baterijomis. Baterijoms išsikrovus, pateikiamas įspėjimas. Ji suderinama su centrale SAFE Hub 2 Plus LTE.

Komplektacija: klaviatūra SAFE Keypad Plus.

PRIVALUMAI

- Bevielė jutiklinė klaviatūra su RFID skaitytuvu ProSafe apsaugos sistemai valdyti
- Atitiktis 2 saugumo lygiui pagal EN 50131
- Apsaugos įjungimas ir išjungimas kodu arba bekontakčiu čipu
- Individualios naudotojų teisės – valdoma visa sistema arba tik pasirinktos jos dalys
- Gaisro, SOS ir medicininės pagalbos pavojaus signalai bei tylusis signalas prievartos atveju
- Integruotas temperatūros jutiklis su perspėjimu apie nustatytų ribų viršijimą
- Apsauga nuo kodo spėliojoimo, neteisėtos manipuliacijos su įrenginiu ir šifruotas dvikryptis ryšys

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Montavimo vieta: patalpose
- Spalva: balta
- Ekranas: nėra
- Klavišai: 15 (0 – 9, *, #, apsaugos įjungimas, dalinis įjungimas, išjungimas)
- Indikacija: 4 LED (ryšys, įjungimas / išjungimas, gedimas, pavojaus signalas)
- Maitinimo mygtukas: 1
- Garsinis signalizatorius: 1 integruotas
- Sirenos garsumas: iki 85 dB
- Kortelių skaitytuvas: 1 bekontakts (RFID Mifare 13,56 MHz)
- Bekontakčių kortelių ir žetonų palaikymas: taip
- Įjungimas ir išjungimas: kodas, RFID kortelė
- Greitieji pavojaus signalai: 3 (gaisras, SOS, medicininė pagalba)
- Naudotojų valdymas: iki 32 naudotojų
- Apsauga nuo neteisėtos manipuliacijos su įrenginiu: yra
- Nuotolinis atnaujinimas: taip, per debesį
- Signalų stiprumo patikra: yra
- Bandymo režimas: yra
- Įspėjimas apie išsikrovusią bateriją: yra
- Nešlio dažnis: 868,0 ... 868,6 MHz
- Siųstuvo galia (EIRP): iki 25 mW
- Ryšio tipas: dvikryptis
- Ryšio nuotolis: iki 1 600 m atviraime plote
- Šifravimas: AES128
- Dažnio šokavimas: yra
- Maitinimas: 4 × AA baterijos
- Baterijų veikimo trukmė: 3 metai, jei sistema įjungiamą ir išjungiamą kartą per parą; 2 metai, jei įjungta išėjimo / įėjimo delso signalizacija ir sistema įjungiamą bei išjungiamą kartą per parą
- Darbo temperatūra: –10 ... +55 °C (patalpose)
- Darbo drėgmė: 10 ... 90 % RH
- Temperatūros jutiklio matavimo diapazonas: –15 ... +65 °C (patalpose)
- Temperatūros matavimo tikslumas: ±1 °C
- Temperatūros matavimo skiriamoji geba: 1 °C
- Montavimas: ant sienos
- Matmenys (ilgis × plotis × aukštis): 146,0 × 82,0 × 22,6 mm
- Svoris: 240 g su baterijomis; 145 g be baterijų
- Korpuso medžiaga: PC + ABS
- Suderinamumas: Hub 2 Plus LTE
- Atitiktis: CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-2-2:2017; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017; 2 saugumo lygis; II aplinkos klasė
- Garantija: 36 mėnesiai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856