

# Žmonių skaičiavimo kamera Hikvision iDS-2CD6810F/C



## Žmonių skaičiavimo kamera Hikvision iDS-2CD6810F/C

Tai specializuota žmonių / klientų skaičiavimo kamera, palaikanti atskirą įeinančių, išeinančių ir pro šalį praeinančių asmenų skaičiavimą atskirai. Kamera apima visas svarbiausias ir pažangiausias technologijas, įskaitant žiūroninį stereofoninį matymą, 3D žmonių aptikimą ir stebėjimą, aukščio filtravimą bei kitas technologijas.

Ši kamera nėra skirta vaizdo stebėjimui, tačiau gali būti jungiama prie Hikvision vaizdo įrašymo įrenginių ir kaupti duomenis jame arba Micro SD kortelėje (užsakoma papildomai).

Montuojama virš praėjimo (priklausomai nuo jo pločio ir aukščio).

### PRIVALUMAI

- Dviejų lęšių technologija, kurios tikslumas net iki 98%
- Automatiškai siunčiamos ataskaitos į el.paštą pagal nustatymą - kas dieną, savaitę ar mėnesį
- Sistema be abonentinio mokesčio

### TECHNINIAI PARAMETRAI

#### Kameros parametrai:

- Vaizdo jutiklis: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Užrakto greitis: 1/25 sek. - 1/10,000 sek.
- Auto-Iris: rankinis
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR

#### Objektyvas:

- Židinio nuotolis: 2 mm, 2.8 mm, 4 mm
- Diafragma: 2 mm: F2.2; 2.8 mm: F2.0; 4 mm: F2.2
- Matymo laukas: 2 mm: horizontalus: 105°, vertikalus 89°; 2.8 mm: horizontalus 83°, vertikalus 68°; 4 mm: horizontalus 63°, vertikalus 55°
- Objektyvo montavimas: M12

### Suspaudimo standartai:

- Video suspaudimas: pagrindinis srautas: H.264; antrinis srautas: H.264
- H.264 tipas: pradinis profilis / pagrindinis profilis
- Vaizdo įrašo perdavimo sparta: nuo 32 Kbps iki 8Mbps

### Žmonių skaičiavimas:

- Statistika: palaiko atskirą įeinančių, išeinančių ir pro šalį praeinančių asmenų skaičiavimą
- Duomenų įkėlimas: palaiko įkėlimą realiuoju laiku ir įkėlimą pagal statistikos ciklą
- Ataskaitos el. paštu: kas dieną, savaitę ar mėnesį bei metinė ataskaita
- Aukščio filtravimas: palaikomas

### Vaizdas:

- Maksimali rezoliucija: 640 x 960
- Pagrindinio srauto maks. kadrų dažnis: 50Hz: 25fps (640 x 480); 60Hz: 24fps (640 x 480)
- Antrinio srauto maks. kadrų dažnis: 50Hz: 25fps (640 x 960); 60Hz: 24fps (640 x 960)
- Vaizdo gerinimas: 3D DNR
- Vaizdo nustatymai: šviesumas ir ryškumas keičiami kliento programinėje įrangoje arba naršyklėje

### Tinklas:

- Perspėjimo iniciavimas: vaizdo įrašų klastojimas, pavojaus signalo įvestis, perspėjimo išvestis, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, neteisėtas prisijungimas
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Bendros funkcijos: atstatymas vienu mygtuku, anti-mirgėjimas, slaptažodžio apsauga, vandens ženklas
- API: ISAPI, HTTP
- Tiesioginio vaizdo peržiūra: iki 6 kanalų
- Vartotojai: iki 32 vartotojų (administratorius, operatorius, vartotojas)
- Klientas: iVMS-4200
- Naršyklės: E8+, Chrome 31-44, Firefox 30.0 -51

### Sąsajos:

- Komunikacijos sąsaja: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet jungtis; 1 x RS-485 sąsaja
- Perspėjimas: 1 įėjimas, 1 išėjimas (iki 12 VDC, 30 mA)
- Atstatymo mygtukas: yra

### Kiti parametrai:

- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -10°C iki +40°C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, 5,5 mm bendraašis maitinimo kištukas; PoE (802.3af, 3 klasė)
- Matmenys: 194 x 70.2 x 35.8 mm
- Svoris: 300 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856