

# Komutatorius D-Link DES-1016C



## Komutatorius D-Link DES-1016C

Komutatorius su 16 10/100Base-TX prievadų ir energijos taupymo funkcija.

### Funkcijos ir standartai

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX
- IEEE 802.3x Duomenų srautų valdymas
- IEEE 802.10 QoS (4 eilės, Strict Mode)
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
- Automatinis MDI/MDIX nustatymas kiekviename prievade
- Vienpusio ir dvipusio duomenų srauto režimo palaikymas 10/100 Mbps greičiu
- Dideli kadari (Jumbo-frame), dydis iki 9216 baitų
- „Back pressure“ metodas dvipusio duomenų perdavimo režimu
- Automatinis greičio reguliavimas kiekviename prievade

### KOMUTATORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sąsajos su vartotoju: 16 10/100Base-TX prievadas
- Indikatoriai: Power (įrenginiui); Link/Act/Speed (prievadui)
- Perjungimo pajėgumas: 3.2 Gbps switching fabric
- Duomenų perdavimo greitis: Ethernet: 10 Mbps (vienpusis duomenų perdavimas) / 20 bps (dvipusis duomenų perdavimas); Fast Ethernet: 100 Mbps (vienpusis duomenų perdavimas) / 200 Mbps (dvipusis duomenų perdavimas)
- Komutacinė matrica: 3.2 Gbps
- Komutacijos metodas: Store-and-forward
- Filtravimo/paketų perdavimo greitis: Ethernet: 14 880 pps; Fast Ethernet: 148 800 pps
- MAC adresų lentelės dydis: 8K įrašų
- Paketų buferis: 256 KB
- Media Interface Exchange: Auto MDI/MDIX adjustment for all ports
- Matmenys: 282.2 x 151 x 44.5 mm
- Svoris: 1.06 kg

- Maitinimas: 100-240 V, kintama srovė
- Sunaudojama galia: laukimo režimu: 0.79 W; maksimali sunaudojama galia: 5 W
- Vidutinis darbo laikas be gedimų: 1 215 319 val.
- Temperatūra: darbo: nuo 0 iki 40 °C; saugojimo: nuo -40 iki 70 °C
- Drėgmė: darbo aplinkos: nuo 10% iki 90% be kondensato susidarymo; saugojimo aplinkos: nuo 5% iki 95% be kondensato susidarymo
- Sertifikatai: CE Class B; CE (LVD 2006/95/EC)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856