Elektrinis šildytuvas Trotec TCH 2311E



Kaina:
80.12 € (be PVM)
96.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS TROTEC TCH 2311E
Tai juodos spalvos elektrinis konvekcinis šildytuvas su ventiliatoriumi, skirtas uždarų patalpų šildymui ir vėdinimui iki 27 m² / 67 m³. Statomas ant grindų, skirtas privačiam naudojimui gerai izoliuotose patalpose arba periodiškam naudojimui. Korpusą puošia pop art stiliaus burbuliukų raštas.
Šildymo elementas kaitina aplink esantį orą, kuris kyla pro viršutinę angą, o taip sukurta natūrali trauka įtraukia šaltą patalpos orą į prietaisą. Įmontuotas ventiliatorius pagreitina šilto oro paskirstymą po patalpą. Šildymo galią galima pasirinkti iš trijų pakopų (1000 W / 1300 W / 2300 W), o integruotas temperatūros jutiklis lygina esamą ir norimą temperatūrą ir atitinkamai valdo šildymą. Norima temperatūra nustatoma 5–37°C intervale 1°C žingsniu.
Valdoma valdymo skydeliu arba IR nuotolinio valdymo pulteliu. LCD ekrane rodoma esama ir norima temperatūra, pasirinktas šildymo lygis, laikmačio likutis ir aktyvūs režimai; foninis apšvietimas įsijungia paspaudus mygtuką ir po minutės neaktyvumo užgęsta. Laikmatis leidžia nustatyti automatinį išjungimą 1 val. žingsniu.
Šalčio stebėjimo režimas automatiškai įjungia šildymą, kai temperatūra nukrenta žemiau 5°C, todėl tinka nešildomoms ar retai naudojamoms patalpoms. Vėdinimo režimu veikia tik ventiliatorius. Apsauginis termostatas išjungia šildytuvą perkaitus ir įjungia atvėsus, o jam nesuveikus, aktyvuojama papildoma apsauga, visiškai išjungianti prietaisą. Korpusas nėra apsaugotas nuo vandens, todėl šildytuvą reikia naudoti sausose patalpose, saugiu atstumu nuo vandens šaltinių.
Komplektacija: šildytuvas Trotec TCH 2311E, nuotolinio valdymo pultelis (CR2032 baterija nepridedama), 2 kojelės, 4 varžtai kojelėms tvirtinti, naudojimo instrukcija.
PRIVALUMAI

- Tinka patalpoms iki 27 m² / 67 m³
- 3 šildymo galios pakopos
- Integruotas termostatas su automatiniu temperatūros palaikymu
- Ventiliatorius spartesniam šilto oro paskirstymui
- LCD ekranas su temperatūros ir režimų rodmenimis
- Valdymas skydeliu arba IR nuotolinio valdymo pulteliu
- Laikmatis su automatiniu išjungimu
- Šalčio stebėjimo režimas
- Vėdinimo režimas be šildymo
- Dviguba apsauga nuo perkaitimo

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Kaitinimo technologija: konvekcinis, su ventiliatoriumi
- Galia: 1000 W / 1300 W / 2300 W (3 pakopos)
- Nominali šilumos išeiga (Pnom): 2,3 kW
- Minimali šilumos išeiga (Pmin, orientacinė): 1 kW
- Maksimali nuolatinė šilumos išeiga (Pmax,c): 2,3 kW
- Temperatūros nustatymo diapazonas: 5–37°C (1°C žingsniu)
- Rekomenduojamas plotas: iki 27 m² / 67 m³
- Temperatūros valdymo tipas: elektroninis, su dienos laikmačiu
- Darbo laiko apribojimas: yra
- Laikmatis: 1–24 val. (1 val. žingsniu)
- Maitinimas: 220–240 V, 50–60 Hz
- Nominali srovė: 10 A
- Kištuko tipas: CEE 7/7
- Laido ilgis: 1,5 m
- Apsaugos klasė: IP20
- Nuotolinio valdymo pulto baterija: CR2032 (nepridedama)
- Minimalus atstumas nuo sienų/objektų: viršuje, gale, šonuose ir priekyje – po 100 cm
- Matmenys (G × P × A, su kojelėmis): 220 × 690 × 435 mm
- Grynasis svoris: 5 kg
- Spalva: juoda
- Gamintojas: Trotec (Vokietija)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856