Konvekcinis šildytuvas Trotec TCH 2030 E WiFi



Kaina:
154.50 € (be PVM)
186.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KONVEKCINIS ŠILDYTUVAS TROTEC TCH 2030 E WIFI

Trotec TCH 2030 E – modernus konvekcinis elektrinis šildytuvas, skirtas patalpoms iki 24 m² (60 m³). Įrenginys pasižymi 2000 W galia, greitu ir tolygiu šildymu, tylia veikla ir integruotomis išmaniomis funkcijomis.

Šildytuvas šildo natūralios konvekcijos principu: įtraukia šaltą orą, jį pašildo ir paskirsto po patalpą be ventiliatoriaus, todėl veikia tyliai ir be kvapų. Temperatūrą galima nustatyti nuo 5°C iki 35°C, o įmontuotas termostatas automatiškai palaiko pasirinktą lygį, taip sumažindamas elektros sąnaudas.
Integruotas temperatūros jutiklis palaiko nustatytą temperatūrą (5–35°C, 1°C žingsniu). Įrenginys turi 3 režimus – komforto, ekonominį ir apsaugos nuo užšalimo. „Comfort” režimu šildytuvas veikia visa 2000 W galia, kol pasiekiama nustatyta temperatūra. „Eco” režimu galia mažinama laipsniškai – 100%, 60% arba 30% – priklausomai nuo esamos ir norimos temperatūros skirtumo. Apsaugos nuo užšalimo režimu šildymas automatiškai įsijungia, kai temperatūra nukrenta žemiau 7°C; šios ribos pakeisti negalima.

Integruotas atviro lango jutiklis, laikmačiai (24 h ir savaitinis) bei Wi-Fi valdymas per Trotec Assistant programėlę leidžia patogiai valdyti prietaisą telefonu. TCH 2030 E gali būti naudojamas kaip pastatomas šildytuvas su ratukais arba tvirtinamas prie sienos. Dėl atsparumo drėgmei (IP24 apsaugos klasė) saugus ir vonios kambariuose.

Komplektacija: šildytuvas TCH 2030 E Wi-Fi, 2 kojelės su ratukais, 3 pakabinimo laikikliai, 3 sieniniai

kaiščiai, 3 ilgi varžtai (sieniniam montavimui), 6 varžtai (kojelių ir laikiklių tvirtinimui), naudojimo instrukcija.

PRIVALUMAI

- 2000 W galia – efektyvus šildymas patalpoms iki 24 m²
- Temperatūros diapazonas 5–35°C su automatiniu palaikymu
- 3 darbo režimai: komforto, ekonominis, apsauga nuo užšalimo
- Atviro lango detekcija sumažina energijos švaistymą
- Laikmačiai: 24 h ir savaitinis šildymo planavimas
- Wi-Fi valdymas per Trotec Assistant programėlę
- LCD ekranas ir patogus valdymas
- Galimybė montuoti ant sienos arba naudoti su ratukais
- Apsauginės funkcijos: perkaitimo apsauga, užraktas nuo vaikų
- IP24 klasė – tinkamas naudoti vonios kambariuose

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Galia: 2000 W
- Maksimali nuolatinė šiluminė galia (Pmax,c): 1,9 kW
- Pagalbinis elektros suvartojimas esant nominaliai galiai: 0 kW
- Pagalbinis elektros suvartojimas esant minimaliai galiai: 0 kW
- Pagalbinis elektros suvartojimas budėjimo režimu: 0,001 kW
- Maitinimas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Kištuko tipas: CEE 7/7
- Laido ilgis: 1,5 m
- Rekomenduojamas plotas: iki 24 m² (60 m³)
- Temperatūros diapazonas: 5–35 °C (1°C žingsniu)
- Apsaugos nuo užšalimo suveikimo riba: žemiau 7°C (fiksuota)
- Atviro lango aptikimo sąlyga: temperatūros kritimas 2°C per 2 min.
- Darbinis temperatūros diapazonas: 0–35°C
- Valdymas: LCD ekranas, Trotec Assistant (Wi-Fi)
- Laikmačiai: 24 h ir savaitinis
- Montavimas: pastatomas (su ratukais) arba sieninis
- Apsauga: perkaitimo apsauga, užraktas nuo vaikų, IP24
- Minimalus atstumas nuo sienų/objektų (su kojelėmis ir ratukais): viršuje, gale, šonuose ir priekyje – po 1 m
- Minimalus atstumas nuo sienų/objektų (sieninis montavimas): viršuje, šonuose ir priekyje – po 1 m, apačioje – 0,24 m
- Matmenys: 825 × 230 × 495 mm
- Svoris: 6.3 kg
- Gamintojas: Trotec

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856