

# Konvekcinis šildytuvas Trotec TCH 21 E

**Kaina:****41.12 € (be PVM)****49.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## KONVEKCINIS ŠILDYTUVAS TROTEC TCH 21 E

Naudojamas namuose, biure ar laisvalaikio dirbtuvėse konvekcinis šildytuvas Trotec TCH 21 E suteikia malonią, bekvapę šilumą. Šio šildytuvo naudojimas vargu ar gali būti paprastesnis: tiesiog įjunkite, nustatykite norimą temperatūrą ir mėgaukitės beveik iš karto patalpą pripildančia šiluma. Trijų pakopų šildymo elementas su pasirenkama 800, 1200 ir 2000 vatų šildymo galia leidžia nesudėtingai šildyti patalpas, kurių plotas iki 24 m<sup>2</sup> arba 60 m<sup>3</sup>.

Integruotas termostato valdiklis, kuriuo kambario temperatūra visiškai automatiškai reguliuojama pagal individualią geros savijautos vertę, yra mažų vartojimo sąnaudų garantas. Po norimos temperatūros vertės nustatymo, jutikliai nuolat stebi kambario temperatūrą ir atitinkamai reguliuoja šilumos išėigą. Pasiekus tikslią temperatūrą, elektrinis kaitinimo elementas išsijungia, kol prireiks kito kambario šildymo ciklo, tad prietaiso naudojimas yra itin ekonomiškąs.

TCH 21 E konvekcinis šildytuvas idealiai tinka palaikyti pastovią ir tolygią temperatūrą mažai naudojamose patalpose, garažuose, žiemos soduose, kurie nėra prijungti prie centrinio šildymo sistemos.

### PRIVALUMAI

- Švari ir bekvapė šiluma
- Trys šildymo lygiai
- Laipsniškąs šilumos valdymas

- Automatinis režimas
- Šalčio stebėjimo funkcija
- Automatinis išsijungimas pasiekus nustatytą temperatūrą
- Apsauga nuo perkaitimo
- Prietaiso pasvirimo apsauga
- Tylus veikimas
- Tvirtos atraminės kojelės
- Įmontuota rankena šildytuvo transportavimui

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Tinka patalpoms iki: 24 m<sup>2</sup> / 60 m<sup>3</sup>
- Tinklo jungtis: 220-240 V / 50 Hz
- Šildymo galia: 1 lygis - 800 W, 2 lygis - 1200 W, 3 lygis - 2000 W
- Maksimali naudojamoji galia: 2000 W
- Vardinė imamoji srovė: 8 A
- Tinklo saugiklis: 10 A
- Kabelio ilgis: 1,7 m
- Kištuko tipas: CEE 7/7
- Apsaugos klasė: IPX0
- Garso slėgio lygis (1 m atstumu): 50 dB (A)
- Matmenys: 172 x 530 x 378 mm
- Minimalus atstumas iki sienų ir daiktų viršuje, gale, šone, priekyje: 50 cm
- Svoris: 3 kg

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856