MC-380XCA Drėgmės matuoklis statybinėms medžiagoms ir medienai



Kaina:
337.15 € (be PVM)
407.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MC-380XCA Drėgmės matuoklis statybinėms medžiagoms ir medienai

MC-380XCA yra nešiojamas medžiagų drėgnomatis. Jis yra patikimas ir juo lengva naudotis, skirtas nedestrukciniams drėgmės matavimams įvairiose medžiagose. Gali būti naudojamas gamyboje arba statybvietėse kontrolei ir tikrinimui, siekiant nustatyti vandens žalą. Dėl perjungiamo prasiskverbimo gylio tarp matavimo spyruoklių ir nepriklausomo jutiklio prietaiso dugne galima atskirti paviršiaus drėgmę nuo, pvz., Sienų drėgmės. Daugeliu atvejų santykinė drėgmė (RH) yra reikšmingesnė. Dėl šios priežasties į MC-380XCA yra programinės įrangos plėtinys, skirtas statybinių medžiagų drėgmės RH vertei apskaičiuoti ir parodyti.

Drėgnumo matuoklio MC-380XCA taikymo pavyzdžiai:

- Gipso pluošto plokštės,
- Plytos, plytelės, klinkeris
- „Eternit“ plokštė, tinkas
- Smiltainis, kalkakmenis

- Betonas, betono plokštė

Prietaiso privalumai:

- 230 skirtingų rūšių medienos
- Greiti ir tikslūs matavimai
- Lengvas valdymas
- Perjungiamas skverbties gylis 100mm/10mm
- Pelėsių susidarymo namuose ir sode prevencija. Vandens sugadinimo priežasties nustatymas dėl keičiamo prasiskverbimo gylio, taigi taip pat įmanoma rizikos analizė, pvz., Ar džiovinant medieną susidaro kietas apvalkalas.
- Keičiami įvairių grupių aliarmo lygiai (gali būti saugomi)
- Ekrano foninis apšvietimas
- Aiškus rodmuo tiek dieną, tiek naktį

Komplekto sudėtis: MC-380XCA Drėgmės matuoklis statybinėms medžiagoms ir medienai, dėklas, baterijos, naudojimosi vadovas, metrologinė

Techniniai parametrai:

- Matavimo metodas: Aukšto dažnio dielektrinės konstantos matavimas
- Matavimo ribos absoliutus drėgnis medžiagoje: Mediena: 0 – 85,0% H2O (@ 200 kg / m³).
  Statybinė medžiaga: 0 – 15% H2O (@ CC2)
- Matavimo ribos santikinė drėgmė medžiagoje: Statybinė medžiaga: 0–99% RH (@ CC2 – b30)
- Tankio diapazonas medienoje: 200 – 1180 kg / m3
- Tankio diapazonas statybinėse medžiagose: 1200 – 3100 kg / m³
- Skanavimo gylis viršutinėmis (spyruoklėmis): 100 mm
- Skanavimo gylis apatinia dalimi: 10 mm
- Darbo temperatūra: Nuo -10 iki + 60 ° C
- Maks. laikymo temperatūra: Nuo -20 iki + 60 ° C
- Tikslumas: +/- 1 proc.
- Raiška: 0,1%
- Prasiskverbimo gylis: iki 100 mm/10 mm
- Maitinimas: 9 V šarminė baterija
- Ekranas: LCD grafinis vaizdas su foniniu apšvietimu
- Išmatavimai: 150 x 72 x 25 mm
- Svoris: 150 g. imtinai baterija
- Korpuso medžiaga:: ABS plastikas
- Garantija: 2 metai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856