

# MC-502 drėgmės indikatorius laivams ir kemperiams

**Kaina:****323.18 € (be PVM)****391.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## MC-502 drėgmės indikatorius laivams ir kemperiams

Nepažeidžiantis objekto drėgmės indikatorius laivams ir kemperiams. Patikimas matavimo būdas aukšto dažnio dielektriniu lauku. Greitas [drėgmės](#) kiekio medžiagoje nustatymas. Detektorius tiesiog traukiamas virš tiriamo paviršiaus, o drėgmės duomenys stebimi įrankio ekrane. Ekrane su fono apšvietimu taip pat rodoma ir oro temperatūra. Naudojimo sritys: Osmozės nustatymas jachtų korpusuose iš stiklo pluoštu armuoto plastiko, drėgmės kiekio kontrolė prieš dažymą ir lakavimą, drėgmės kiekio kontrolė džiovinant drėgmės pažeistas vietas, drėgmės, vandens prasiskverbimo ir nesandarių vietų paieška. Tinka laivų ir kemperių savininkams, laivų ir kemperių pirkeėjams, tikrintojams ir pardavėjams. Visų rūšių mediena, medžio drožlių plokštės ir kt. Stiklo pluoštas su sintetinėmis dervomis, akrilas. Kompozitinės plastiko medžiagos, pvz., SMC (skydo liejimo junginys)

### Prietaiso privalumai:

- Labai platus medžiagų spektras palyginus matuojant
- Paprasta naudoti. Drėgmė nurodoma greitai
- Greiti ir tikslūs pasikartojantys matavimai

- Neardomasis: talpinis matavimas liečiant medžiagą su aparato apačia
- Integruotas prietaiso temperatūros matavimas
- Temperatūra nepriklauso nurodytame diapazone
- Ekranas foninis apšvietimas, taigi aiškus matavimo vertės rodmuo dieną ir naktį
- Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius

**Komplekto sudėtis: [MC-502](#) drėgmės indikatorius laivams ir kemperiams, baterija, naudojimosi vadovas**

### **Techniniai parametrai:**

- Matavimo metodas: Aukšto dažnio dielektrinės konstantos matavimas
- Matavimo ribos absoliutus drėgnis medžiagoje: 0 - 30,0% H<sub>2</sub>O
- Skanavimo gylis viršutinėmis ( spyruoklėmis): 40 mm
- Darbo temperatūra: Nuo -10 iki + 60 ° C
- Maks. laikymo temperatūra: Nuo -20 iki + 60 ° C
- Tikslumas: +/- 1 proc.
- Raiška: 0,1%
- Maitinimas: 9 V šarminė baterija
- Ekranas: LCD grafinis vaizdas su foniniu apšvietimu
- Išmatavimai: 104 x 64 x 24 mm
- Svoris: 110 g. imtinai baterija
- Korpuso medžiaga: ABS plastikas
- Garantija: 2 metai

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856