

Infraraudonųjų spindulių termometras HT20 PRO



INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ TERMOMETRAS HT20 PRO

HT20 PRO yra pažangus infraraudonųjų spindulių termometras, leidžiantis atlikti bekontaktį, neinvazinį ir higienišką kūno temperatūros matavimą.

Jis taip pat gerai matuoja **paviršiaus ir skysčio temperatūrą.**

Tikslus matavimas užtrunka tik **1 sekundę**, nes šį testą galima atlikti daug lengviau ir patogiau nei naudojant tradicinius termometrus. Kitas pranašumas, palyginti su kitais rinkoje esančiais modeliais, yra tas, kad matavimą galima atlikti net **iš 15 cm atstumo**. Tai daro didžiulę įtaką **bandymą atliekančio asmens saugumui ir patogumui**. Rezultatas rodomas **dideliame spalvotame OLED ekrane** su foninio apšvietimo ir intensyvumo reguliavimo galimybe.

HT20 PRO turi penkis temperatūros identifikavimo lygius. Skaitmenų spalva ekrane keičiasi priklausomai nuo matavimo rezultatų diapazono. Jei rezultatas viršija gamykloje nustatytą saugią 37,4 ° C vertę, termometras suaktyvins papildomą garso signalą.

Bekontaktis matavimo būdas riboja galimybę pernešti mikrobus ir virusus.

Termometras maitinamas dviem AAA šarminėmis baterijomis. Prietaisas turi automatinio maitinimo išjungimo funkciją ir signalizuoja apie akumuliatoriaus išsikrovimą.

TERMOMETRO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo vienetai: ° C / ° F
- Matavimo režimai: Kūnas, paviršius
- Atstumas nuo matavimo vietos: 5 ~ 15 cm
- Kūno temperatūros matavimo diapazonas: 32 ~ 42,9 ° C (89,6 ~ 109,22 ° F)
- Paviršiaus temperatūros matavimo diapazonas: 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F)
- Indikacijų tikslumas: Kūno temperatūra: ± 0,2 ° C / ± 0,36 ° F

- Paviršiaus temperatūra: $\pm 1,5$ ° C / $\pm 2,7$ ° F
- Ekranas skiriamoji geba 0,1 ° C (0,1 ° F)
- Aliarmo slenkstis 37,4 ° C
- Baltas šriftas: <35 ° C
- Žalia šriftas: 35,1 ~ 37,3 ° C
- Geltonas šriftas: 37,4-38 ° C
- Oranžinis šriftas: 38,1-39 ° C
- Raudonas šriftas: > 40 ° C
- MIN, MAX, AVG: minimali / maksimali / vidutinė vertė, išmatuota po paskutinio važiavimo
- LO - matavimo rezultatas <32 ° C
- HI - matavimo rezultatas > 42 ° C
- Ekranas: Didelis spalvotas OLED ekranas su apšvietimu ir galimybe reguliuoti intensyvumą
- Atmintis: Paskutiniai 20 matavimų
- Signalizacijos signalas: Garsinis - kai temperatūra viršija gamykloje nustatytą 37,4 ° C vertę
- Papildomai pridama: 2 x AAA baterija, instrukcija
- Maitinimo šaltinis: 2 x AAA LR03 šarminės baterijos
- Energiją taupantis automatinis maitinimas išsijungia po 20 sekundžių
- Baterijos išsikrovimo indikacija: Yra
- Darbinė temperatūra: 16 ~ 35 ° C
- Drėgmė: iki 80% RH be kondensato
- Laikymo sąlygų temperatūra: -20 ~ 60 ° C - be baterijų
- Drėgmė: iki 80% RH be kondensato

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856