

Medienos ir statybinėms medžiagoms drėgmės matuoklis MC-160SA

**Kaina:****357.98 € (be PVM)****433.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Exotek **Instruments** serija yra naujos kartos mikroprocesoriumi valdomi kišeninio dydžio rankiniai drėgmės matuokliai. Greitam ir tiksliam neardomam medienos ir statybinių medžiagų drėgmės kiekiui nustatyti bei drėgnoms vietoms iš homogeninės medžiagos grindyse, stoguose ir sienose nustatyti.

Jis veikia medžiagos dielektrinės konstantos matavimo principu. Lauko išsiskverbimo gylis yra maždaug 50 mm. Jis gali būti naudojamas lauko ir vidaus sąlygomis.

Pasirinkus medžiagos kodą, matavimai tampa tikslesni. Galima pasirinkti 10 medienos tankio grupių ir 6 statybinių medžiagų tankio grupių.

Atliekant gręžinio bandymą, tikrinant oro drėgmę, santykinė drėgmė (RH) yra tinkamesnis terminas. Dėl šios priežasties **MC-160SA** užprogramuotas skaičiuoti RH vertę iš drėgmės kiekio (tik statybinėms medžiagoms).

Funkcijos:

- Be kaiščių ir neardomas: talpos matavimas naudojant aukšto dažnio dielektrinį lauką
- Galima naudoti įvairioms medžiagoms, tokioms kaip mediena, betonas, plytos ir tinkas
- Pasirinkite iš 6 medienos grupių (apie 230 rūšių) arba 6 statybinių medžiagų grupių (E0 - E5)
- Drėgmės aptikimas iki 50 mm gylio
- Įspėjimas apie išsikrovusį akumuliatorių ir automatinis išjungimas
- Smūgiams atsparus ABS korpusas
- Komplektuojama su 9V baterija ir dėklu
- MC-160SA: nuo 0 iki 98 % santykinės drėgmės skaičiavimas statybinėms medžiagoms @E1
- MC-160SA: 32 atminties vietos vidutiniam matavimų saugojimui F

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Matavimo metodas: Aukšto dažnio dielektrinės konstantos matavimas
- Matavimo ribos absoliutus drėgnis medžiagoje: Mediena: 0 - 80,0% H₂O (@ 200 kg / m³).
Statybinė medžiaga: 0 - 16% H₂O (@ CC2)
- Matavimo ribos santykinė drėgmė medžiagoje: Statybinė medžiaga: 0-99% RH (@ CC2 - b30)
- Tankio diapazonas medienoje: 200 - 1180 kg / m³
- Tankio diapazonas statybinėse medžiagose: 1200 - 3100 kg / m³
- Skanavimo gylis viršutinėmis (spyruoklėmis): 50 mm
- Darbo temperatūra: Nuo -10 iki + 60 ° C
- Maks. laikymo temperatūra: Nuo -20 iki + 60 ° C
- Tikslumas: +/- 1 proc.
- Raiška: 0,1%
- Prasiskverbimo gylis: iki 50 mm
- Maitinimas: 9 V šarminė baterija
- Ekranas: LCD grafinis vaizdas su foniniu apšvietimu
- Išmatavimai: 150 x 72 x 25 mm
- Svoris: 150 g. imtinai baterija
- Korpuso medžiaga: ABS plastikas
- Garantija: 2 metai

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujinama savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856