

Kombinuotos staklės Mini Max Genius C30



Kombinuotos staklės Mini Max Genius C30

Kompaktiškos kombinuotos staklės medienai su trimis atskirais varikliais po 1.8 kW. Lengvai perjungiamos (elektriniu jungikliu) funkcijos: diskinis/pjaustymo pjūklas, leistuvas, obliavimo staklės, vertikalus frezeris ir ilgų skylių grąžtas (kaip priedas). Tvirta, suvirinta stovo konstrukcija iš lakštinio plieno. Visi darbiniai stalai pagaminti iš ketaus. Visos funkcijos tinka drožlių siurbliui.

Diskinis/pjaustymo pjūklas: Geležtę galima pakelti, nuleisti ir palenkti 45° kampu. Su integruotu tvirtu reguliavimo stalu, kombinuota leistuvine ir skėlimo atrama bei aiškiomis skalėmis. Diskinio pjūklo stalo aukštis - 1040×225 mm.

Leistuvas: Obliavimo stalas iš ketaus. Svirtele nustatomas drožlių storis. Leistuvo atrama (aliumininė) turi dvi fiksuotas padėtis - 90/45°. Integruotas gaubtas drožlėms.

Obliavimo staklės: Su automatiniu/išjungiamu padavimu, integruotu atatranks blokatoriumi ir gaubtu drožlėms. Spiralinio rifliavimo padavimo velenas. Pavariniu sraigtu lengvai keičiama obliavimo staklių stalo (iš ketaus) padėtis. Obliavimo staklių stalo dydis, 450×260 mm, 13495-0302, 450×300 mm.

Vertikalus frezeris dviejų greičių. Frezavimo atrama su šoniniu laikikliu ir reguliuojamo gylio frezavimo liniuote. Pavariniu sraigtu reguliuojamas frezavimo suklio aukštis.

Tiekiami su trimis 400 V, 3 fazių arba 230 V, 1 fazės varikliais, saugos klasė - IP 54. Su mikrojungikliu, kontaktoriumi su variklio apsauga ir nulinės įtampos jungikliu, dviem obliavimo geležtėmis ir visais gaubtais drožlėms (Ø 120 mm) bei įrankiais.

Pagal užsakymą galima gauti su: Reguliavimo rėmu ir teleskopine atrama.

Ilgų skylių grąžto priedai: Sudaro: ilgų skylių grąžto stalas (valdomas dviem svirtelėmis, su ilgio ir gylio ribotuvu), grąžtinis griebtuvas, maks. 16 mm, rankinis grąžtas ir siurbimo gaubtas.

Dygiapjovė: Sudaro: apsauginis gaubtas su prijungimo lizdu ir pjovimo plokštele.

Transportavimo rinkinys: suteikia galimybę lengvai perkelti stakles į kitą vietą.

DĖMESIO: Tiekama be pjovimo disko.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Fazių skaičius: 1 fazės
- Pjūklo aukštis: 80 mm
- Maks. obliavimo plotis, leistuvinės staklės: 300 mm
- Maks. frezavimo skersmuo po stalu: 150 mm
- Reguliuojamo stalo važinėjimas: 1200 mm
- Rėžtuvo apsukų skaičius: 5500 r/min
- Suspaudimo aukštis: 75 mm
- Vertikalaus frezerio veleno skersmuo: 30 mm
- Vertikalaus frezerio veleno greitis: 5000/7500 r/min
- Drožlių storis: 3 mm
- Suklio greitis, diskinis pjūklas: 3900 r/min
- Medžiagos storis, maks.: 200 mm
- Medžiagos storis, min.: 3 mm
- Variklio įtampa: 230 V
- Diskinio pjūklo geležtės skersmuo: 250 mm
- Diskinio pjūklo geležtės nustatymas kampų: 90-45°
- Rėžtuvo skersmuo: 62 mm
- Svoris: 250 kg
- Stalo ilgis: 1200 mm
- Pjovimo plotis su atrama: 540 mm
- Prijungimo lizdo skersmuo: 120 mm
- Padavimo greitis: 6 m/min

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856