

Universalios pjovimo staklės Luna BCS 315 B-0108

**Kaina:****911.20 € (be PVM)****1102.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Universalios pjovimo staklės Luna BCS 315 B-0108

Itin stabilios ir tvirtos reguliuojamos išilginio medienos pjovimo staklės. Storo cinkavimo stalas iš lakštinio plieno ir miltelinio dažymo apatinis rėmas. Pjūklo blokas yra su dvigubais guoliais ir atskiru pasvirimo (90-45°) ir aukščio keitimo varžtiniu sukliu/ratukais. Pločio ribotuvas su tvirtu ekscentrinu fiksavimu slankioja per visą stalo plotį.

Atlenkiamos rankenos ir ratukų rinkinys užtikrina lengvą perkėlimą. Regulavimo stalas su apdorojimo kampu liniuote ir ribotuvu juda reguliuojamais velenėliais ir rėmu. Paruošta jungti prie pjuvenų siurblio. Sulenkiamos stalo kojos suteikia mobilumo.

Medienos pjovimo staklės parduodamos su IP54 saugos klasės varikliu su apsauga nuo perkrovų ir variklio stabdžiais, kontaktoriumi su nulinės įtampos jungikliu, fiksuojamu dangčiu, reguliuojamu stalu, galiniu pailginimo stalu, iš kietmetalio pagaminta pjūklo geležte ir reikalingais raktais. (DĖMESIO! Prijungimo kabelių skerspjūvis - min. 1.5 mm). Pjūklas tiekiamas sukomplektuotas ir sumontuotas - išilginio pjovimo peilis ir reguliavimo stalas nėra sumontuoti.

Galimi priedai:

- Papildomas stalas iš lakštinio plieno, 800x500 mm, montuojamas dešinėje staklių stalo pusėje.
- Tiekiamas su ribotuvo profiliu ir milimetrine liniuote.

Universalių pjovimo staklių parametrai:

- Darbinis aukštis, mm: 810
- Stalo dydis (su/be stalo ilginimo), mm: 1600x550/800x550
- Pjovimo aukštis, 90/45°(nustatomas varžtiniu sukliu), mm: 90/60
- Palenkiamas pjovimo diskas: 90-47
- Lizdas pjuvenų siurbliui (apvalus), mm: 100
- Maks. pjovimo plotis ties ribotuvu, be/su sumontuotu šoniniu stalu, mm: 300/850
- Maks. pjovimo disko skersmuo, x anga, mm 315x30
- Reguliuojamas stalas: įdėklas prieš pjovimo diską 90-25 mm, pjovimo aukštis, mm: 600-670
- Variklio įtampa, V: 230, 1 fazė, 50 Hz
- Variklio galingumas, kW: 1.6
- Apsukų skaičius, aps./min.: 2800
- Saugiklis, min.: A 10 (inertinis)
- Svoris, kg: 50

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856