

# Juostinės šalto pjovimo staklės Pilous ARG 235 PLUS

**Kaina:****5412.93 € (be PVM)****6549.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Juostinės šalto pjovimo staklės Pilous ARG 235 PLUS

Pilous gamintojo juostinės šalto pjovimo staklės ARG 235 PLUS - tai atnaujinta populiariaus modelio ARG 220 versija. Pasižyminti visiškai nauja mente ir unikaliu dizainu. Visi elektros laidai ir aušinimo skysčio įranga paslėpti tuščiavidurėse rėmo dalyse ir yra apsaugoti nuo pažeidimų.

Nauja rėmo koncepcija itin palengvina juostos keitimą arba vidinės rėmo dalies valymą. Pjūklo rėmą galima greitai nustatyti kampų ir užfiksuoti mechaniškai. Apsauginis pjūklo rėmo gaubtas yra su apsauginiu jungikliu. Pjūklo geležtė nukreipiama aukštyn kietmetalio plokštelėmis ir rutuliniais guoliais.

Šios juostinės šalto pjovimo staklės tiekiamos su varikliu (saugos klasė - IP54), ilgio ribotuvu, elektrine aušinimo skysčio pompa, juostinio pjūklo geležte su 5/8 arba 6/10 dantukų išdėstymu bei instrukcija.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Padavimas: pusiau mechaninis
- Padavimas žemyn: hidraulinis
- Variklio įtampa: 400 V 50 Hz

- Fazių skaičius: 3
- Valdymo įtampa: 24 V
- Variklio galingumas: 0.9/1.4 kW
- Pjūklo geležtės ilgis: 2710 mm
- Pjūklo geležtės plotis: 27 mm
- Pjūklo geležtės storis: 0,9 mm
- Apvalus pjovimas, 0°: 235 mm
- Apvalus pjovimas, 45°: 165 mm
- Apvalus pjovimas, 60°: 115 mm
- Apvalus pjovimas, -45°: 185 mm
- Kvadratinis pjovimas, 0°: 230 mm
- Kvadratinis pjovimas, 45°: 160 mm
- Kvadratinis pjovimas, -45°: 145 mm
- Kvadratinis pjovimas, 60°: 80 mm
- Stačiakampis pjovimas, 0°: 280 x 180 mm
- Stačiakampis pjovimas, 45°: 185 x 80 mm
- Stačiakampis pjovimas, 60°: 115 x 80 mm
- Stačiakampis pjovimas, -45°: 185 x 100 mm
- Apvalus pjovimas, maks. 0°: 235 mm
- Darbinis aukštis: 900 mm
- Kampinė jungtis: -45°/0°/45°/60°
- Saugos klasė: IP 54
- Spaustuvas: mechaninis
- Stovas: taip
- Plotis: 2000 mm
- Aukštis: 1610 mm
- Gylis: 1930 mm
- Aušinimo skysčio pompa: 0.05 kW
- Pjūklo geležtės greitis: 40/80 m/min
- Aušinimo skysčio bakas: 15 litrų
- Svoris: 290 kg

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujiną savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856