

Kombinuotos frezavimo ir gręžimo staklės Luna MMD 500

**Kaina:****8196.65 € (be PVM)****9917.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Kombinuotos frezavimo ir gręžimo staklės "Luna MMD 500"

"Luna" kombinuotos frezavimo ir gręžimo staklės. Tinka remonto, techninės priežiūros ir mokymo darbams, kai gręžimą ir frezavimą galima atlikti nekeičiant užveržimo. Grąžo velenas turi greito padavimo funkciją, kai padavimo svirtelė tiesiogiai veikia ant veleno lizdo esantį krumpliastiebį, ir tikslaus padavimo ratuką. Įrankių fiksavimas atliekamas veržiamuoju strypu su M 12 sriegiais. Grąžo galvutė palenkiama 90° kampu į abi puses. Kregždės uodegos kreiptuvai suteikia stabilumo galvutei ir stalui.

Tiekiamos su mechanizuotu išilginiu padavimu, išlietu stovu, centriniu tepimu, 2 greičių varikliu, variklio apsauga su nulinės įtampos jungikliu, sukomplektuota aušinimo skysčio įranga bei automatiniu reversu su lygio indikatoriumi.

Kombinuotų frezavimo ir gręžimo staklių "Luna MMD 500" parametrai:

- Art.Nr.: 20885 -0107;
- Luna Nr.: MMD 500;
- Konstrukcija: Ant stovo;
- Gręžimo galimybės plienu, mm: 32;
- Frezavimo galimybės, plokštuminis, mm: 102;
- Galinio frezavimo galimybės, mm: 32;
- Sriegimo galimybės (maks. 4 sriegiai/min.), M :16;
- Veleno kūgis: ISO 30;

- Veleno eiga, mm: 120;
- Suklio greitis, vnt.: 12;
- Veleno greitis, r/min: 50-2500;
- Kolonos skersmuo, mm: 250;
- Atstumas tarp veleno centro ir kolonos, mm: 295;
- Didžiausias atstumas tarp veleno pabaigos ir stalo, mm: 460;
- Mažiausias atstumas tarp veleno pabaigos ir stalo, mm: 110;
- Koordinatinis stalas, mm: 820x240;
- Išilginė eiga, mm: 450;
- Skersinė eiga, mm: 350;
- Vertikali galvutės eiga, mm: 350;
- T griovelio plotis, mm: 15;
- Tarpcentrinis atstumas tarp T formos griovelių, mm: 64;
- Variklio įtampa, V: 400, 3 fazės, 50 Hz;
- Variklio galingumas, kW: 1,5;
- Nominali srovė, A: 3,8/3,6;
- Svoris, kg: 650;
- Svoris su tara, kg: 690;
- Dydis supakavus, mm: 1040x980x1880.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856