Suportinės tekinimo staklės Luna ML 1440



Kaina:
10113.18 € (be PVM)
12236.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Suportinės metalo tekinimo staklės Luna ML 1440

Modernios ir lengvai valdomos suportinės Luna metalo tekinimo staklės, tinkančios remonto, techninės priežiūros ir mokymo darbams. Standartiškai staklės yra sumontuotos ant grūdinto ir šlifuoto rėmo su tarpu, grindiniu stovu, kojomis manevruojamais suklio stabdžiais, grūdintais ir šlifuotais dantračiais pavarų dėžėje ir Nortono dėže mm/coliams.

Šios Luna metalo tekinimo staklės parduodamos su 1 greičio varikliu su elektriniu stabdžiu, griebtuvo apsauga su mikrojungikliu, halogeniniu darbo vietos apšvietimu, galiniu purvasargiu, griebtuvu, ištraukiama skarda drožlėms, sukomplektuota aušinimo skysčio įranga, 3 spaustukų griebtuvu Ø 160 mm su 2x3 spaustukais, kumšteline mova Ø 200 mm, priekiniu disku Ø 300 mm, įstatoma įvore, fiksuotais centrais, greito keitimo fiksatoriumi su šoniniu laikikliu vidiniam ir išoriniam tekinimui, sriegtuvu, fiksuotu ir kartu judančiu arkliuku, krumpliaračiu ir įrankių rinkiniu.

Norint pastatyti stakles prie sienos, elektros spintą galima išmontuoti. Tam naudojamas 1500 m kabelis.

Suportinių tekinimo staklių Luna ML 1440 parametrai:

- Konstrukcija: suportinė
- Tarpcentrinis atstumas, mm: 1000
- Centrų aukštis, mm: 180
- Tekinimo skersmuo virš rėmo, mm: 360
- Tekinimo skersmuo virš skersinio, mm: 215
- Tekinimo skersmuo plyšyje, mm: 506
- Plyšio plotis, mm: 149

- Tekinimo staklių rėmo plotis, mm: 187
- Suklio praeinamumas, mm: 38
- Priekinė suklio dalis Kumštelinis fiksatorius: D1-4
- Priekinės galvutės kūgis, MK: 5
- Arkliuko kūgis, MK: 3
- Pinolės eiga, mm: 95
- Pinolės skersmuo, mm: 32
- Suklio greitis, vnt.: 8
- Suklio greitis, 50Hz aps./min.: 70-2000
- Suklio greitis, 60Hz aps./min.: 84-2400
- Išilginis padavimas, vnt.: 20
- Išilginis padavimas, mm/aps.: 0,067-1,019
- Skersinio šliaužiklio eiga, mm: 160
- Viršutinio šliaužiklio eiga, mm: 68
- Skersinis padavimas, vnt.: 20
- Skersinis padavimas, mm/aps.: 0,018-0,275
- Sriegio žingsnis, vnt.: 27
- Sriegio žingsnis, mm: 0,45-10
- Sriegio žingsnis, vnt.: 36
- Sriegio žingsnis, kartai/coliai: 80-3,5
- Triukšmo lygis, dB (A): 81
- Valdymo įtampa, V: 110
- Variklio įtampa, V: 230/400 +/-10 %, 3 fazės, 50-60 Hz
- Variklio galingumas, kW: 1.5
- Nominali srovė, A: 6,3/3,7
- Apšvietimas, V: 24
- Aušinimo skysčio pompa, kW: 0,04
- Nominali srovė, A: 0,48/0,25
- Stovas: Suvirintas
- Svoris, kg: 620
- Svoris su pakuote, kg: 720

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856