

# Koloninės gręžimo staklės Luna MD30F



## Koloninės gręžimo staklės Luna MD30F

Ant tvirtos plieninės kolonos sumontuotos stalinės ir koloninės gręžimo staklės. Grąžto galvutė ir stalo gembė sukiojamos 360° kampu bei pakeliamos arba nuleidžiamos krumpliaštiebiu. Dėl krumplinės pavaros ir pavarų dėžės su įkypai išpjautais iš plieno ir pluoštinės medžiagos pagamintais krumpliaraičiais, staklės veikia tyliai ir reikalauja mažai techninės priežiūros. Greitas ir paprastas 8 pavarų perjungimas.

Šios staklės turi variklio apsaugą su nulinės įtampos jungikliu ir avarinį jungiklį - IP 41. Stačiakampis stalas su T grioveliu, alyvos kanalu ir grąžto apsauga su mikro jungikliu. Sutepta aštuonių pakopų pavarų dėžė ir minimalus priežiūros poreikis. Krumpliaštiebiu pakeliamas ir nuleidžiamas darbaltis bei galvutė užtikrina ergonomišką darbo padėtį.

"MD 30" turi skaitmeninį gylio matuoklį, tiekiamos su greitaveikiu 3-16 mm grąžtų griebtuvu, griebtuvo įtvaru "MK3", pleištu trauktuvu, skaitmeniniu gylymačiu bei redukcinėmis galvutėmis "MK3-MK2" ir "MK3-MK1".

### Koloninių gręžimo staklių "Luna MD30F" parametrai:

- Luna Nr.: MD30F;
- Modelis: Koloninis;
- Konstrukcija: Mechaninė;
- Gręžimo pajėgumas pliene, mm: 25;
- Sriegimo pajėgumas (maks. 4 kartai/min.), M: 16;
- Veleno kūgis, MK: 3;
- Veleno eiga, mm: 130;
- Veleno greitis, vnt.: 8;
- Veleno greitis, 50Hz, aps./min.: 105-2900;
- Veleno greitis, 60Hz, aps./min.: 126-3480;
- Kolonos skersmuo, mm: 100;
- Atstumas tarp veleno centro ir kolonos, mm: 255;
- Maks./min. atstumas tarp veleno pabaigos ir stalo, mm: 915/0;
- Veleno pabaiga - apatinė plokštė, mm: 584/80;
- Stalo dydis, mm: 500x350;
- Stalo kaiščio skersmuo, mm: 60;

- T griovelio plotis, mm: 14;
- T formos griovelių tarpcentrinis atstumas, mm: 140;
- Triukšmo lygis, dB (A): 76;
- Variklio įtampa, V: 400 +/-10 %, 3 fazės, 50-60 Hz;
- Variklio galingumas, kW: 0.65/0.9;
- Nominali srovė, A: 1,8/2,3;
- Svoris, kg: 170.

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856