

Rankinės, koloninės gręžimo staklės Ferax 20 DF



Rankinės, koloninės gręžimo staklės Ferax 20 DF

Ferax rankinės diržinės stalinės ir koloninės gręžimo staklės. Dirbtuvėms ir lengvesnei pramonei. Greitis keičiamas diržiniu skriemuliui. Padavimas atliekamas stebule su trimis svirtimis. Stalas yra pakeliamas ir nuleidžiamas krumpliastiebiu, taip pat nustatomas kampas pagal 45°-0°-45° graduotą skalę ir pasukamas į šoną.

Suklys su rutuliniais guoliais. Pagal graduotą skalę nustatomas gręžimo gylis. Lazerio kryžiukas tiksliam gręžimui. Pakeliama ir nuleidžiama grąžto apsauga su mikrojungikliu.

Gręžimo staklės parduodamos su 16 mm greitaveikiu griebtuvu, pleišto kaltu ir skirtingais šešiakampiais raktais, 1 greičio varikliu (saugos klasė IP 44), 3 gyslų prijungimo kabeliu ir srovės jungikliu su nulinės įtampos apsauga.

Rankinių, koloninių gręžimo staklių "Ferax 20 DF" parametrai:

- Modelis: koloninis;
- Konstrukcija: Rankinė;
- Gręžimo pajėgumas pliene, mm: 20;
- Suklio kūgis, MK: 2;
- Suklio eiga, mm: 80;
- Suklio greitis, vnt.: 12;
- Suklio greitis aps./min. 180-2740;
- Kolonos skersmuo, mm: 70;
- Atstumas tarp suklio centro ir kolonos, mm; 195;
- Maks. atstumas tarp priekinės suklio dalies ir stalo, mm: 735;
- Min. atstumas tarp priekinės suklio dalies ir stalo, mm: 101;
- Stalo dydis, mm: 305x305;
- T formos griovelių plotis, mm: 15;
- Maks. atstumas tarp priekinės suklio dalies ir apatinės plokštės, mm: 1260;
- Apdorota apatinė plokštė, mm: 200x200;
- T formos griovelių plotis, mm: 15;
- T formos griovelių tarpcentrinis atstumas, mm: 140;

- Maks. atstumas tarp priekinės suklio dalies ir apatinės plokštės, mm: 1235;
- Apdorota apatinė plokštė, mm: 200x200
- T formos griovelių plotis, mm: 15;
- T formos griovelių tarpcentrinis atstumas, mm: 130;
- Variklio įtampa, V: 230,ė, 1 faz, 50 Hz;
- Variklio galingumas, kW: 0,55;
- Aukštis, mm: 1635;
- Svoris, kg: 85

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856