

Stalinės ir koloninės gręžimo staklės Arboga A 3008



Stalinės ir koloninės metalo gręžimo staklės Arboga A 3008

Lengvai manevruojamos koloninės metalo gręžimo staklės, sumontuotos ant tvirtos plieninės kolonos. Grąžto galvutė ir gembė sukiojamos 360° kampu ir pakeliamos bei nuleidžiamos krumpliaštiebiu. Krumpliaratinė pavara ir pavarų dėžė su išambiai nupjautais krumpliaraciais iš plieno ir pluošto. Dėl šios priežasties staklės veikia tyliai ir reikalauja labai mažai techninės priežiūros. Greitas ir paprastas 8 pavarų dėžės padėčių pasirinkimas.

Šios Arboga gręžimo staklės parduodamos su variklio apsauga, nulinės įtampos jungikliu ir avariniu jungikliu (IP 41), įmontuotu pleištu trauktuvu įrankiams greitai keisti, stačiakampiu stalu su T grioveliais, alyvos grioveliu ir grąžto apsauga su mikrojungikliu.

Visiems greičiams naudojama 50Hz.

"A 3008" serija turi rankinį reversuojantį jungiklį ir apdorotą apatinę plokštę.

Stalinių ir koloninių gręžimo staklių "Arboga A 3008" parametrai:

- Modelis: Koloninis
- Konstrukcija: Mechaninė
- Gręžimo pajėgumas pliene, mm: 30
- Sriegimo pajėgumas (maks. 4 kartai/min.), M: 16
- Suklio kūgis, MK: 3
- Suklio eiga, mm: 150
- Suklio greitis, vnt.: 8
- Suklio greitis, 50Hz aps./min.: 75-3010
- Suklio greitis, 60Hz aps./min.: 75-3010
- Kolonos skersmuo, mm: 105
- Atstumas tarp suklio centro ir kolonos, mm: 320
- Maks./min. atstumas tarp priekinės suklio dalies ir stalo, mm: 890/130
- Stalo dydis, mm: 500 x 400

- Stalo kaiščio skersmuo, mm: 60
- T formos griovelių plotis, mm: 14
- T formos griovelių tarpcentrinis atstumas, mm: 180
- Maks./min. atstumas tarp priekinės suklio dalies ir apatinės plokštės, mm: 1235/1015
- Darbinė plokštuma, apdorotas pagrindas, mm: 400 x 420
- T formos griovelių plotis, mm: 14
- T formos griovelių tarpcentrinis atstumas, mm: 210
- Triukšmo lygis, dB (A): 76
- Variklio įtampa, V: 400 +/-10 %, 3 fazės, 50-60 Hz
- Variklio galingumas, kW: 0,9/1,2
- Nominali srovė, A: 2,5/2,9
- Svoris, kg: 235

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856