

Frezavimo staklės Luna MM 3000

**Kaina:****16010.70 € (be PVM)****19372.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Metalo frezavimo staklės Luna MM 3000

Luna universalios metalo frezavimo staklės su išlieta tvirta kolona. Viršutinė gembė su frezavimo galvute sukiojama 90° kampu į abi puses bei 45° kampu pirmyn ir atgal. Variatorius turi alyvos bronza sustiprintą diržinį skriemulį, kuris sukasi ant chromuotos ašies.

Perjungiamo pagrindinio variklio sukimosi kryptis. Sustiprintas tepimas ties padavimo žemyn mechanizmais, suklio lizdu ir žema pavara. Atjungiamoji padavimo rankena.

Frezavimo staklės turi kregždės uodegos formos kreiptuvą, užtikrinantį gerą šliaužiklio ir stalo stabilumą. Staklės parduodamos su sukiojama kabančiu skydeliu, turinčiu nedideliu voltų kiekiu pasižymingą sistemą, elektroninio išilginio padavimo funkcija su nustatomu bepakopiniu ir fiksuotu greitu padavimu, centrinio tepimo ir aušinimo skysčio įranga, drožlių rinktuve, CE normas atitinkančia elektros įranga ir mikrometriniu ribotuvu darbiniam gyliui nustatyti.

Sony skaitmeninė matavimo įranga tiekama pagal papildomą užsakymą.

Metalo frezavimo staklių "Luna MM 3000" parametrai:

- Konstrukcija: Universali
- Suklio kūgis: ISO 30
- Suklio eiga, mm: 127
- Suklio greitis, 2 vnt.: Keičiamas
- Suklio greitis, r/min: Mažas, 60-500
- Suklio greitis, r/min: Aukštas, 500-4200
- Suklio padavimas, vnt.: 3
- Suklio padavimas, mm/r: 0.038-0.076-0.203

- Atstumas tarp suklio centro ir kolonos, mm: 140-528
- Atstumas tarp priekinės suklio dalies ir stalo, mm: 64-498
- Stalo dydis, mm: 254×1270
- T formos griovelis, vnt.: 3
- T formos griovelio plotis, mm: 16
- T formos griovelių tarpcentrinis atstumas, mm: 57
- Išilginė eiga, mm: 790
- Skersinė eiga, mm: 406
- Vertikali eiga, mm: 406
- Manevravimo įtampa, V: 230/400, 3 fazės, 50 Hz
- Pagrindinis variklis, kW: 2.25
- Didžiausias darbinis svoris ant stalo, kg: 300
- Svoris, kg: 1200

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856