

Pereinamas kelių zonų metalo detektorius CEIA HI-PE



PEREINAMAS KELIŲ ZONŲ METALO DETEKTORIUS CEIA HI-PE

HI-PE yra didelio našumo kelių zonų metalo detektorius, atitinkantis visus tarptautinius saugumo standartus. HI-PE atskiria didelę metalo masę, pavyzdžiui, ginklus, kuriuos reikia aptikti, ir asmeninius metalinius daiktus. Visa sistema pasižymi tvirta, patikima elektronine ir mechanine konstrukcija bei paprastu montavimu. Dėl išskirtinio atsparumo aplinkos trikdžiams metalo detektoriumi lengva naudotis net tada, kai susiduriama su elektros trikdžiais.

PRIVALUMAI

- Tikslus magnetinių, nemagnetinių ir mišraus lydinio metalų ginklų aptikimas
- Didelė diskriminacija ir našumas
- Išskirtinis atsparumas išoriniams trukdžiams
- Nepriylgstamas patikimumas

- Greitas montavimas
- Skydelių dizainas
- Gali aptikti daugybę pavojų keliančių objektų, sudarytų iš magnetinių, ant magnetinių metalų ir mišrių lydinių
- Greita, tiksli visų keliaujančių žmonių kūno dalių analizė - nuo batų lygio iki skersinio
- Pažangiausia diskriminacijos technologija leidžia nepaisyti asmeninių daiktų, sukuriant greitą tranzito srautą
- Naujas integruotas dizainas
- Visiškas suderinamumas su IP20 (plastiko) ir IP65 (nerūdijančio plieno) valdymo blokais
- Tvirta konstrukcija, pagaminta iš aukštos kokybės polimerų, naudojamų būstų statyboms
- Atsparus vandeniui / dulkėms: atitinka IP66 (IEC 60529)
- Išskirtinis atsparumas smūgiams žemoje ir aukštoje temperatūroje bei atsparumas korozijai nuo atmosferos veiksnių
- Ekranas pagamintas iš specifinio polimero, kad pagerintų šviesos diodų matomumą padidinant raišką ir aiškumą
- Atitinka metalo detektoriams taikomus standartus
- Atitinka galiojančius elektromagnetinius standartus dėl poveikio žmonėms ir širdies stimulatoriaus saugos
- Atitinka galiojančius tarptautinius elektros saugos ir EMC standartus
- Nekenksmingas magnetinėms laikmenoms
- Nuolatinė savidiagnostikos sistema
- Nereikia periodinio pakartotinio kalibravimo ir profilaktinės priežiūros
- Nėra planinės priežiūros
- Visiškai skaitmeninis dizainas
- Šiuolaikinės, tvirtos ir plaunamos plokštės
- Apsaugotas nuo senėjimo, oro sąlygų ir nusidėvėjimo

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 100-277 V~ ± 10 %, 47-63 Hz, 15 V A tipinis suvartojimas
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +65 °C (pagal užklausimą nuo -37 °C iki +70 °C)
- Laikymo temperatūra: nuo -37 °C iki +70 °C
- Santykinė oro drėgmė: nuo 0 iki 95 % (be kondensato)
- Tikslus magnetinių, nemagnetinių ir mišraus lydinio metalų ginklų aptikimas
- Platus grėsmės aptikimo diapazonas nuo ginklų iki ½ pjovimo ašmenų
- Atsitiktinės signalizacijos galimybė programuojama nuo 0 % iki 100 %
- Maitinamas saugia žemos įtampos nuolatine srove
- Standartinės sąsajos: RS-232, infraraudonųjų spindulių
- Kitos galimos sąsajos: Ethernet, USB
- 2 šviesos juostos su pasirenkama įėjimo / išėjimo ir tempo indikacija
- Žali ir raudoni matavimo signalai, proporcingi aptikto taikinio masei
- 10 pasirenkamų nuolatinių ir impulsinių tonų
- 10 pasirenkamų garso intensyvumo nuo 0 iki 90 dbA esant 1 m
- Vaizdas: fiksuotas arba proporcingas vežamai masei - matomas iš 6 m, esant 4000 liuksų apšvietimui
- Vaizdinės zonos indikacija: galima pasirinkti 2, 4, 8 arba 20 nepriklausomų zonų
- Nuotolinis per RS-232, infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo bloką arba Ethernet 10/100 bazinę T sąsają
- Apsaugos lygis: tarptautinio standarto (IS) komanda
- Vietinis valdymo bloko raidinis ir skaitmeninis ekranas ir klaviatūra
- Programavimo prieiga, apsaugota vartotojo ir supervalvotojo slaptažodžiais
- Greitas atstatymo laikas - net 0,2 sekundės, kad būtų užtikrintas didelis pralaidumas
- Labai didelis aptikimo greitis (iki 15 m/sek.)
- Vienu paspaudimu nuskaitymi gaunami, išeinantys ir saugos lygio duomenys

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856