

Pereinamas metalo detektorius CEIA HI-PE PLUS



PEREINAMAS METALO DETEKTORIUS CEIA HI-PE PLUS

HI-PE Plus kelių zonų metalo detektorius užtikrina tikslų visų metalų aptikimą, aukštą nekeliančių grėsmių elementų diskriminacijos lygį, visišką atitikimą naujausiems saugumo standartams ir išskirtinį atsparumą išoriniams trukdžiams. HI-PE Plus turi labai mažą trikdžių aliarmo dažnį net esant griežčiausiam šandien reikalaujamam saugos lygiui, todėl leidžia didelius tranzito srautus ir minimalų tikrinimo personalo įsikišimo poreikį.

Pažangiausi saugumo standartai reikalauja aptikti visus juodųjų ir spalvotųjų metalų ginklus, pagamintus iš specialių nemagnetinių lydinių. HI-PE Plus aptinka tokio tipo šaunamuosius ginklus ir peilius, net kai jie paslėpti kūno ertmėse, ir tiksliai nurodo grėsmės vietą, intensyvumą ir vyraujančią sudėtį. Taip tikrinantys darbuotojai įgyja išsamių žinių apie metalo gaminį ir gali veikti pagal procedūras maksimaliai efektyviai ir saugiai.

Saugos lygių nustatymas negali būti lengvesnis ir universalesnis nei HI-PE Plus: vartotojai gali pasirinkti tiesiogiai iš žinomų tarptautinių standartų arba paprašyti įdiegti standartą, pritaikytą jų pačių poreikiams. Vartotojai taip pat gali sukurti savo programą ir išsaugoti ją vidinėje atmintyje vėlesniam naudojimui.

Chip Card sistema greitam, paprastam ir saugiam parametrų keitimui: pavojaus signalo garsumui ir tonui, skaitiklio rodmenims bei apsaugos lygio parinkimui.

Išskirtinė metalo detektorių savybė - lustinių kortelių sistema, leidžianti saugumo vadovybei greitai, patikimai ir niekaip neprogramuojant įrenginio nustatyti saugumo lygį. Bet kuri saugumo standartą galima patobulinti pasirenkant atsitiktinę pavojaus signalo tikimybę.

Siekiant geriausio veikimo ir srauto valdymo, būtinas tikslus signalizavimas. Detektorius suteikia vartotojui

visiškai programuojamą signalizaciją. Abu įėjimo taškai gali labai tiksliai, net ir vienu metu, nurodyti vertikalias ir šonines aptiktų grėsmių tranzito sritis, taip pat gali būti sukonfigūruoti kaip „šviesoforai“, kad būtų galima valdyti tranzitą per detektorius.

PRIVALUMAI

- Platus grėsmių aptikimo diapazonas - nuo pistoletų iki plovimo ašmenų
- Puikus asmeninių metalinių daiktų atpažinimas
- 60 lokalizacijos zonų (20 vertikalių x 3 šoninės) su kairės, centro ir dešinės pusės indikacija
- Technologija „Met-Identity“ realiuoju laiku identifikuoja ir signalizuoja apie metalo tipą
- Labai tikslus dvikryptis skaitiklis su automatiniu perskaičiavimo kompensavimu
- Galimybė programuoti atsitiktinį pavojaus signalą nuo 0 % iki 100 %
- Išskirtinis atsparumas išoriniams trikdžiams
- Didelė diskriminacija ir našumas
- Išskirtinis atsparumas išoriniams trukdžiams
- Atitinka sertifikuotus griežčiausius ginklų aptikimo saugumo standartus
- Neprilygstamas patikimumas
- Greitas montavimas
- Skydelių dizainas
- Galimybė aptikti visas metalinių ginklų grėsmes net kūno ertmėse
- Iki 30 tarptautinių standartų
- Iki 20 pritaikomų lygių
- Naujas integruotas dizainas
- Visiškas mechaninis suderinamumas su IP20 (plastiko) ir IP65 (nerūdijančio plieno) valdymo blokais
- Tvirta konstrukcija, naudojant aukštos kokybės polimerus būsto statybai
- Atsparus vandeniui / dulkėms: atitinka IP reitingą IP66
- Išskirtinis atsparumas smūgiams žemoje ir aukštoje temperatūroje bei atsparumas korozijai nuo atmosferos veiksnių
- Ekranas pagamintas iš specifinio polimero, kad pagerintų šviesos diodų matomumą, padidinant raišką ir aiškumą
- Geras valdymo bloko ir zonos indikacijos matomumas nepriklausomai nuo operatoriaus padėties ir įrengimo aplinkos
- Lanksti akustinė signalizacijos sistema: 10 nuolatinų ir impulsinių tonų, 34 ypatingi garsai
- 10 signalizacijos garsumo lygių
- Itin didelio tikslumo tranzito skaitiklis
- Vienu paspaudimu valdomas automatinis diegimas (OTS)
- Novatoriška funkcija, padedanti įdiegti automatinę nuoseklią procedūrą
- Nuolatinė savidiagnostika užtikrina stebimo veikimo patikimumą
- CEIA ISO 9001 sertifikatas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 100-277 V~ ± 10 %, 47-63 Hz, 40 VA tipinis suvartojimas
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +65 °C (pagal užklausimą nuo -37 °C iki +70 °C)
- Laikymo temperatūra: nuo -37 °C iki +70° C
- Santykinė oro drėgmė: nuo 0 iki 95 % (be kondensato)
- Standartinės sąsajos: BT bevielis ryšys, infraraudonųjų spindulių
- Kitos galimos sąsajos: Ethernet, USB
- Nuolatinė savidiagnostikos sistema
- Nereikia periodinio pakartotinio kalibravimo ir profilaktinės priežiūros
- Nėra planinės priežiūros
- Visiškai skaitmeninis dizainas
- Šiuolaikinės, tvirtos ir plaunamos plokštės
- Apsaugotas nuo senėjimo, oro sąlygų ir nusidėvėjimo
- Ergonomiškas ir tvirtas dizainas
- Gerai matomas raidinis ir skaitmeninis ekranas ir programavimo klaviatūra
- Pagaminta iš pažangaus plastiko arba nerūdijančio plieno ir antivandalizmo konstrukcija (pasirinktinai)

- Prieiga prie priekinio skydelio, apsaugoto aparatūros raktu ir 3 slaptažodžių lygiais
- Kelių zonų ekrano juosta
- 4 šviesos juostos su pasirenkama įėjimo/išėjimo ir tempo indikacija
- Žali ir raudoni matavimo signalai, proporcingi aptikto taikinio masei
- 10 pasirenkamų nuolatinių ir impulsinių tonų bei 34 specialūs tonai
- 10 pasirenkamų garso intensyvumo nuo 0 iki 90 dbA esant 1 m
- Vaizdas: fiksuotas arba proporcingas gabenamai masei - matomas iš 6 m, esant 4000 liuksų apšvietimui
- Vizuali zonos indikacija: 60 skirtingų zonų (20 vertikalių x 3 šoninės) įėjimo ir išėjimo pusės
- Didelis atskyrimo ir tranzito srautas penkis ar daugiau kartų didesnis nei kitose metalo aptikimo sistemose
- Greitas atstatymo laikas - net 0,2 sekundės, kad būtų užtikrintas didelis pralaidumas
- Labai didelis aptikimo greitis (iki 15 m/sek.)
- Integruotas veikimo funkcinis patikrinimas
- Vienu paspaudimu nuskaitomi gaunami, išeinantys ir saugos lygio duomenys

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856