

Skaitmeninis mikrometras HTC IP67 ir Bluetooth 25-50 mm

**Kaina:****468.97 € (be PVM)****567.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS MIKROMETRAS HTC IP67 IR BLUETOOTH 25-50 MM

Pažangus IP67 HCT mikrometras su Bluetooth 5,0 jungtimi ir 12 mm skaitmenimis aukšto kontrasto ekrane. Dėl modernios matavimo technologijos baterija tarnauja ilgai. Automatinio išjungimo funkcija užtikrina ilgalaikį baterijos gyvavimą. HOLD funkcija leidžia patogiai fiksuoti matavimo rezultatą, užtikrinant tikslią jo nuskaitymo galimybę. Mikrometro sraigtas yra grūdintas ir kruopščiai šlifuotas. Matavimo paviršiai pagaminti iš kietlydinio ir švelnūs liestis. Terkšlė pasižymi greitaveikės pavaros funkcija. Mikrometras turi lakuotą plieninį rėmą su termoizoliacijos savybėmis. Galimybė keisti matavimo būdus nuo santykinių iki absoliučiuųjų ir nustatyti nulinę vertę bet kurioje pozicijoje.

Mikrometras yra suderinamas su papildoma HC (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja aplikacija (nemokamai tiek Android, tiek iOS sistemoms) bei HCT Windows programėle. Be to, gali būti valdomas per žmogaus sąsajos įtaisą (Human Interface Device).

Apsaugos funkcija:

IP67 garantuoja apsaugą nuo trumpalaikio panardinimo į vandenį, yra nelaidus dulkiams ir užtikrina apsaugą nuo tiesioginio kontakto.

Jei nesate tikri, koks skaitmeninis mikrometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis.

Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [MIKROMETRAI](#)

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Serija: HCT
- Matavimo ribos (diapazonas): 25 mm - 50 mm
- Padalos vertė : 0,001 mm
- Padalos vertė : 0,0005 in
- Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
- Leistina paklaida: 2 μm
- Sraigto □ : 6,5 mm
- Sraigto žingsnis: 1 mm

- Sąsaja: TESA Link Connector TLC
- IP apsaugos klasė : IP 67
- LCD ekrano skaitmenų dydis: 12 mm
- Matavimo prietaisai: skaitmeninis
- Belaidis naudojimas: HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė
- Kalibravimas: B1
- Maitinimas: Baterijos
- Baterijų kiekis: 1
- Baterijos tipas: Tabletės formos baterija

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856