

Mini rekuperatorius ECO-FRESH 01 LUX (su pašildymo funkcija)

**Kaina:****448.97 € (be PVM)****543.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Mini rekuperatorius ECO-FRESH 01 LUX (su pašildymo funkcija)

Mini rekuperatorius skirtas vietinei gyvenamųjų ir administracinių patalpų ventiliacijai. Prireikus šaltą žiemą įleidžiamas oras pašildomas iki kambario temperatūros. Įrenginys tiekia šviežią orą ir patalpose sukuria sveiką mikroklimatą. Yra integruota oro filtrų sistema, išvalanti orą nuo dulkių, suodžių, bakterijų, automobilių išmetamųjų dujų.

Integruotas higrostatas leidžia kontroliuoti patalpos oro drėgmę, palaikydamas žemiau 75% - tai neleidžia atsirasti pelėsiui ir grybeliui. Įtaisytas jonizatorius prisotina orą neigiamojo krūvio jonais, pasižyminčiais antiseptinėmis bei ligų sukėlėjus - virusus ir bakterijas - naikinančiomis savybėmis, taip apsaugodamas nuo infekcijų ir ūmių kvėpavimo takų ligų.

MINI REKUPERATORIAUS SISTEMĄ SUDARO

- Išorinės apsauginės grotelės, saugančios sistemą nuo drėgmės - net ir esant smarkiam lietai bei vėjui
- Teleskopinis ortakis, kuriuo galima reguliuoti sistemos ilgį, atsižvelgiant į sienos storį
- Penkių greičių oro išmetimo ventiliatorius, leidžiantis reguliuoti oro srautą nuo 35 m³/h naktiniu,

begarsiu režimu iki 85 m³/h dieniniu režimu

- Aktyviosios anglies filtras, kuris garantuoja švarų orą net ir stipriai užterštuose centriniuose ir pramoniniuose miestų rajonuose
- Rekuperatorius (šilumokaitis), leidžiantis išvengti ženklių šilumos nuostolių vėdinant patalpą
- Jonizatorius - prisotina orą neigiamojo krūvio jonais
- Ergonominės dekoratyvios grotelės, kurios gali būti nudažomos pageidaujama spalva
- Drėgmės jutiklis, įjungiantis ventiliaciją oro drėgnumui viršijus 75%
- Anglies viendeginio (CO) jutiklis, kuris įjungia oro įsiurbimo ventiliatorių režimu AIR FLOW 100 m³/h patalpoje atsiradus CO dujų
- Nuotolinio valdymo pultelis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Apsaugos klasė: IPX4
- Tinka sienoms, kurių storis nuo 270 iki 500 mm
- Maksimalus našumas: 85 m³/h
- Ventiliatoriaus galia: 6.9 - 19 W
- Šildytuvo galia: 50 - 400 W
- Maksimalus triukšmo lygis: 28 dB
- Min / max apsisukimų skaičius: 1350 / 2750 min-1
- Skylės skersmuo: 100 mm

Panašūs sieniniai mini rekuperatoriai

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856