

# Mini rekuperatorius ECO-FRESH 07 (su pašildymo funkcija)



## Mini rekuperatorius ECO-FRESH 07 (su pašildymo funkcija)

Mini rekuperatorius skirtas aktyviai vietinei gyvenamųjų ir administracinių patalpų ventiliacijai. Prireikus įleidžiamas oras yra pašildomas iki kambario temperatūros. Įrenginys tiekia šviežią atmosferos orą ir patalpose sukuria sveiką mikroklimatą.

### MINI REKUPERATORIAUS PRIVALUMAI

- Mini rekuperatorius turi keraminę šilumokaitį
- Yra integruota oro filtrų sistema, kuri išvalo orą nuo dulkių, sudžių, bakterijų, automobilių išmetamųjų dujų
- Integruotas higrostatas leidžia kontroliuoti patalpos oro drėgmę, palaikydamas žemiau 75% - tai neleidžia atsirasti pelėsiui ir grybeliui
- Įtaisytas jonizatorius prisotina orą neigiamojo krūvio jonais, pasižyminčiais antiseptinėmis bei ligų sukėlėjus - virusus ir bakterijas - naikinančiomis savybėmis, taip apsaugodamas nuo infekcijų ir ūmių kvėpavimo takų ligų

### SISTEMĄ SUDARO

- Išorinės apsauginės grotelės, saugančios prietaiso sistemą nuo drėgmės - net ir esant smarkiam lietaui bei vėjui
- Teleskopinis ortakis, kuriuo galima reguliuoti sistemos ilgį, atsižvelgiant į sienos storį
- Penkių greičių oro išmetimo ventiliatorius, leidžiantis reguliuoti oro srautą nuo 30 m<sup>3</sup>/h naktiniu, begarsiu režimu iki 120 m<sup>3</sup>/h dieniniu režimu
- Aktyviosios anglies filtras, kuris garantuoja švarų orą net ir stipriai užterštuose centriniuose ir pramoniniuose miestų rajonuose
- Rekuperatorius (šilumokaitis), leidžiantis išvengti ženklų šilumos nuostolių vėdinant patalpą

- Jonizatorius - prisotina orą neigiamojo krūvio jonais
- Drėgmės jutiklis, įjungiantis ventiliaciją oro drėgnumui viršijus 70%
- Anglies viendeginio (CO) jutiklis, kuris įjungia oro išsiurbimo ventiliatorių režimu "AIR FLOW" patalpoje atsiradus CO dujų
- Nuotolinio valdymo pultelis kartu su baterijomis

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Apsaugos klasė: IPX4
- Tinka sienoms, kurių storis nuo 320 iki 550 mm
- Maksimalus našumas: 120 m<sup>3</sup>/h
- Ventiliatoriaus galia: 46 W
- Šildytuvo galia: 500 W
- Maksimalus triukšmo lygis: 36 dB
- Maksimalus apsisukimų skaičius: 2650 min<sup>-1</sup>
- Skylės skersmuo: 162 mm
- Rekuperatoriaus cilindro skersmuo 155 mm

## Panašūs mini rekuperatoriai

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856