

Sieninis mini rekuperatorius Aerauliqa QR100M ABS

**Kaina:****846.98 € (be PVM)****1024.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Sieninis mini rekuperatorius Aerauliqa QR100M ABS

Unikalus decentralizuotas nuolatinio ištraukimo šilumos mini rekuperatorius, tinkamas montuoti ant sienos patalpose, ne didesnėse nei 75 m² ploto (apartamentuose, mokyklų klasėse, laukiamuosiuose).

VIDINĖ MINI REKUPERATORIAUS STRUKTŪRA

- Pagaminta iš praplėsto polipropileno
- Yra termiškai izoliuota
- Skleidžia mažiau garso ir tiekia maksimaliai koncentruotą oro srautą.
- Efektyviam elektros energijos vartojimui rekuperatorius yra komplektuojamas su elektriniais (EC) rotoriniais varikliais, kuriuose naudojami aukščiausios kokybės, ilgaamžiai rutuliniai guoliai su termine apsauga.
- Priešinga kryptimi išlenktas išcentrinis rotorius yra dinamiškai subalansuotas ir tiesiogiai varomas variklio, siekiant tiekti tolygią oro tėkmę per įrenginį.
- Itin efektyvus priešpriešinės srovės šilumokaitis maksimaliai padidina šilumos regeneraciją. Rekuperatoriaus naudingumas - iki 90 (testai atlikti pagal EN308 standartą).

MINI REKUPERATORIAUS PRIVALUMAI

- Išorinis ventiliatoriaus korpusas, pagamintas iš aukščiausios kokybės ABS plastiko, tad yra atsparus smūgiams ir itin tvirtas. Spalva - RAL 9010.
- Lengvas montavimas ir lėšų taupymas: nereikia planuoti / montuoti jokių sudėtingų vamzdžių sistemų.
- Bešepėčiai varikliai, esantys PPE struktūros, slopinančios garsą, viduje, užtikrina tylų įrenginio veikimą.
- Efektyvi šilumos regeneracija: efektyvumas iki 90%.
- G4 filtrai yra lengvai išimami valymui. Papildomai galima įsigyti F7 filtrą.
- Nemokamo vėsinimo režimas (Bypass) su „tik ištraukti“ funkcija, kad išvengtų šilumos mainų, kai nereikia.
- Automatinė anti-užšalimo apsauga saugo nuo šerkšno susidarymo šilumokaičio įtraukimo pusėje.
- Dvi drenažo ertmės.

Ištestuotas atsižvelgiant į naujausius standartus: prietaisai yra patikrinti pripažintoje TUV Rheinland Aeraulią laboratorijoje, kurioje taikomi naujausi tikslūs informacijos apie elektros saugą, prietaisų veikimą bei triukšmo lygius duomenys, kuriais galima pasikliauti. Suprojektuoti ir pagaminti vadovaujantis EN60335-2-80 (Žemos Įtampos) ir EMC Direktyvomis (Elektromagnetinio Suderinamumo).

VEIKIMAS

- Prietaise yra integruota potenciometro valdymo sistema, reguliuojanti variklio greitį, siekiant užtikrinti bet kokius vėdinimo poreikius.
- Veikimas vienu greičiu
- Prietaisas veikia nuolatos nedideliu greičiu, nustatytu įjungus integruotą trimerį terminalinėje dėžutėje.
- Veikimas dviem greičiais
- Greičių nustatymai reguliuojami nuotoliniu valdikliu CTRL-M;
- Greičių nustatymai reguliuojami nuotoliniu valdikliu prijungtu prie automatinės namų valdymo sistemos.
- 3 greičiai su nuotoliniu valdymu CTRL-S: turi nemokamo vėsinimo veikimo režimą.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maksimalus oro srautas: 100 m³/h
- Maksimalus statinis slėgis: 420 Pa
- Maksimali galia: 60 W
- Garso lygis: 23 db(A)
- Maksimali aplinkos temperatūra: 40 °C
- Matmenys: 1060 x 475 x 213 mm; skersmuo - 96 mm

Panašūs mini rekuperatoriai

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856