

HD kontrolinis monitorius DT-T61



HD kontrolinis monitorius DT-T61

IP ir analoginių kamerų testavimo monitorius.

PARAMETRAI

- Tinklo jungtis: 2 x 10/100/1000M RJ45 jungtis, palaiko perjungimo režimą
- Funkcinės jungtys: 2x BNC (Video IN ir Video OUT), 1 x RS485, 1x Audio In, 1 x USB, 1 x Reset
- Protokoliai: ONVIF 2.4.1, RTSP, RTP
- Tinklo testas: 10/100/1000M Ethernet link testas, kilpos aptikimas, Ethernet srauto monitorius, kokybės testas
- IP konfigūravimas: statinis IP / DHCP klientas / DHCP serveris
- IP kamerų testavimas: kameros aptikimas, realaus laiko vaizdas, kameros konfigūravimas, PTZ valdymas, audio testas, pilno vaizdo peržiūra ir 8x skaitmeninis artinimas, nuotrauka, vaizdo įrašymas
- SD signalo formatai: NTSC; □PAL
- Raiška: D1
- Signalų lygis: 1Vpp
- Kamerų testavimas: realaus laiko vaizdas, PTZ valdymas, audio testas, pilno vaizdo peržiūra ir 8x skaitmeninis artinimas, nuotrauka, vaizdo įrašymas
- HDCVI OSD: kameros konfigūravimas
- Protokoliai: daugiau kaip 30 protokolų įskaitant Dahua; Pelco-D/P; Samsung; Panasonic; Lillin; Yaan ir kitus
- Greitis: 150; 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200bps
- POE testas: PD testas / PSE testas
- Analoginio signalo generavimas: generuoja PAL/NTSC vaizdo signalą įvairiais modeliais
- Įrašo peržiūra: palaiko lokalią peržiūrą
- Ekranas: 4.0 colių TFT 800*RGB*480 (WVGA) rezoliucijos, 16.7M spalvų, galinio apšvietimo reguliavimas
- Valdymo metodai: įjungimo mygtukas, 12 valdymo mygtukų, QWERTY klaviatūra su 45 mygtukais

- Automatinis išjungimas: po 5~60 min / galima išjungti
- Maitinimo įvestis: POE šaltinis arba POE inektorius
- POE Inžektorius: įėjimas AC100~230V 50~60Hz, išėjimas 48V/15W
- Baterija: keičiama, 7.4V ličio jonų polimero baterija, talpa 22.2Wh
- Maitinimo išvestis: POE 802.3af,802.3 at DC12V/2A
- Įkrovimo laikas: 3~4 val.
- Darbo laikas: 10 val.
- Vidinė atmintis: 8GB raktas
- LED apšvietimas: 2 x 35 lm LED
- Matmenys: 190 x 113 x 37 mm
- Svoris: 1.6 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856