

Daikin multisplit inverter oro kondicionieriai (vidaus blokai)



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Daikin multisplit inverter oro kondicionieriai (vidaus blokai)

Sieniniai, ortakiniai, kasetiniai, grindiniai Daikin multisplit oro kondicionieriai (vidiniai blokai) namams, butams, kotedžams, viešbučiams, biurams ir kitiems objektams. Priklausomai nuo pasirinkto [Daikin išorinio bloko](#), galima prijungti nuo 2 iki 5 vidinių oro kondicionierių.

Daikin kondicionieriai pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, tyliu veikimu. Turi visas reikiamas funkcijas komfortiškam patalpų vėsinimui ir šildymui.

Dėl oro kondicionierių kainos ar detalesnės informacijos susisiekite su mumis.

Sieniniai Daikin Stylish C/FTXA-AW/AS/AT serijos multisplit kondicionieriai

Modernaus dizaino sieniniai oro kondicionieriai. Galima balta, sidabrinė arba juoda vidaus bloko panelė.

Šie vidaus blokai puikiai dera prie bet kokio patalpos interjero dizaino. Turi oro valymo filtrą, energijos taupymo, Nakties ir Komforto režimus. Sausinimo funkcija. Savaitinis laikmatis. Oro kondicionierius veikia itin tyliai.

WiFi priedėlis standartinėje komplektacijoje.



MODELIŲ Palyginimas

Parametrai	CTXA15A	FTXA20A	FTXA25A	FTXA35A	FTXA42A	FTXA50A
Šald./šild. galia (nominali)	1,5/2,0 kW	2,0/2,5 kW	2,5/2,8 kW	3,4/4,0 kW	4,2/5,4 kW	5,0/5,8 kW
Oro srautas šaldant (maks.)	660 m ³ /h	660 m ³ /h	690 m ³ /h	714 m ³ /h	786 m ³ /h	810 m ³ /h
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme) dB(A)	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²
Matmenys (mm)	798x295x189	798x295x189	798x295x189	798x295x189	798x295x189	798x295x189

Sieniniai Daikin EMURA FTXJ-MW/S serijos multisplit kondicionieriai

Energijos taupymas budėjimo režimu. Alergenus šalinantis ir orą valantis filtras. Naktinis ir Komforto režimai. Galimybė naudoti tik ventiliatoriaus funkciją. Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis. 3-D oro srautas leidžia tolygiai paskirstyti orą kambaryje. Savaitinis ir 24 val. laikmatis.

Galima balta arba sidabrinė panelės spalva. WiFi priedėlis standartinėje komplektacijoje.



MODELIŲ Palyginimas

Parametrai	FTXJ20MW/S	FTGJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	2,3/2,5 kW	2,4/3,2 kW	3,5/4,0 kW	4,8/5,8 kW

Oro srautas šaldyme (maks.)	534 m ³ /h	534 m ³ /h	654 m ³ /h	654 m ³ /h
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	19/25/32/38 dB(A)	19/25/32/38 dB(A)	20/26/34/45 dB(A)	32/35/40/46 dB(A)
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²
Matmenys	998x303x212 mm	998x303x212 mm	998x303x212 mm	998x303x212 mm
Svoris	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg

Sieniniai Daikin PERFERA CTXM-N/FTXM-N multisplit oro kondicionieriai

2 zonų judesio aptikimos jutiklis. 3-D oro perdavimo srautas, leidžiantis tolygiai paskirstyti oro srautą. Nakties ir Komforto režimai. Automatinis ventiliatoriaus įjungimas norimai temperatūrai pasiekti. Keičiami ventiliatoriaus greičiai. Sausinimo programa. Oro valymo filtras. Savaitinis ir 24 val. laikmatis.

WiFi priedėlis standartinėje komplektacijoje (tik FTXM-N modeliams)



MODELIŲ PALYGINIMAS

Parametrai	CTXM15N	FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	1,5/2,0 kW	2,0/2,5 kW	2,5/2,8 kW	3,4/4,0 kW
Oro srautas šaldyme (maks.)	666 m ³ /h	666 m ³ /h	666 m ³ /h	756 m ³ /h
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	19/25/41 dB(A)	19/25/41 dB(A)	19/25/41 dB(A)	19/29/45 dB(A)
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
Tarpblokinis kabelis	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²
Matmenys	811x294x272 mm	811x294x272 mm	811x294x272 mm	811x294x272 mm
Svoris	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg

Parametrai	FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	FTXM71N
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	4,2/5,4 kW	5,0/5,8 kW	6,0/7,0 kW	7,1/8,2 kW
Oro srautas šaldyme (maks.)	756 m ³ /h	960 m ³ /h	1026 m ³ /h	1056 m ³ /h
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	21/30/45 dB(A)	34/37/46 dB(A)	34/37/46 dB(A)	35/38/47 dB(A)
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
Tarpblokinis kabelis	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²
Matmenys	811x294x272 mm	1040x300x295 mm	1040x300x295 mm	1040x300x295 mm
Svoris	10 kg	14,5 kg	14,5 kg	14,5 kg

Multisplit sieniniai oro kondicionieriai Daikin COMFORA FTXP-M

Oro valymo filtras užtikrina švaresnį orą patalpoje. Nakties ir Komforto režimai. Galimybė naudoti tik ventiliatorių. Sausinimo programa drėgmės šalinimui nepakeičiant kambario temperatūros. 24 val. laikmatis.

Galimybė papildomai užsisakyti WiFi modulį (standartinėje komplektacijoje nėra).

Šie vidiniai blokai komplektuojami tik su 2MXM40M ir 2MXM50M9 lauko blokais.




MODELIŲ PALYGINIMAS

Parametrai	FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	2,0/2,5 kW	2,5/3,0 kW	3,5/4,0 kW
Oro srautas šaldyme (maks.)	546 m ³ /h	552 m ³ /h	558 m ³ /h
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	20/25/39 dB(A)	20/26/40 dB(A)	20/27/43 dB(A)
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
Tarpblokinis kabelis	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²
Matmenys	770 x 286 x 225 mm	770 x 286 x 225 mm	770 x 286 x 225 mm
Svoris	8 kg	8 kg	8 kg

Multisplit ortakiniai oro kondicionieriai Daikin FDXM-F9

Kompaktiško dydžio ortakiniai Daikin oro kondicionieriai. Pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis. Trijų greičių ventiliatorius. Sausinimo programa. Savaitinis ir 24 val. laikmatis. Oro valymo filtras. Automatinis perkrovimas. Savidiagnostikos funkcija.

Papildomai galima užsisakyti WiFi modulį, skirtą oro kondicionieriaus valdymui mobilia aplikacija. Taip pat galimas distancinis IR pultelis arba sieninis pultas.



MODELIŲ Palyginimas

Parametrai	FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	2,4/3,2 kW	3,4/4,0 kW	5,0/5,8 kW	6,0/7,0 kW
Oro srautas šaldyme (maks.)	522 m ³ /h	522 m ³ /h	948 m ³ /h	960 m ³ /h
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	30 Pa	30 Pa	40 Pa	40 Pa
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	27/33/35 dB(A)	27/33/35 dB(A)	30/35/38 dB(A)	30/35/38 dB(A)
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²
Matmenys	750x200x620 mm	750x200x620 mm	1150x200x620 mm	1150x200x620 mm
Svoris	21 kg	21 kg	28 kg	28 kg

Kasetiniai multisplit oro kondicionieriai Daikin Fully Flat FFA-A9

Visiškai plokščia integracija į standartines lubas, paliekant vos 8 mm. Modernus dizainas. Du papildomi pažangūs jutikliai pagerina energijos efektyvumą ir komfortą. Atskiras sklendės valdymas. Grindų jutiklis ir žmogaus aptikimo jutiklis. Apsaugo nuo pernelyg ilgo oro išleidimo horizontaliai, kad būtų išvengta dėmių ant lubų. Sausinimo programa. Savaitinis laikmatis.

Galimos baltos arba sidabrinės grotelės. Papildomai užsakomas WiFi modulis valdymui internetu. Distancinis pultelis arba sieninis pultas.



MODELIŲ Palyginimas

Parametrai	FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	2,5/3,2 kW	3,4/4,2 kW	5,0/5,8 kW	5,7/7,0 kW
Oro srautas šaldyme (maks.)	540 m ³ /h	600 m ³ /h	720 m ³ /h	870 m ³ /h
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	25/31 dB(A)	25/34 dB(A)	27/39 dB(A)	32/43 dB(A)
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²
Matmenys (vidinis blokas)	575x260x575 mm	575x260x575 mm	575x260x575 mm	575x260x575 mm
Matmenys (apdailinės grotelės)	620x46x620 mm	620x46x620 mm	620x46x620 mm	620x46x620 mm
Svoris (be grotelių)	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg

Kasetiniai multisplit oro kondicionieriai Daikin Round Flow FCAG-A

360° oro išleidimas užtikrina optimalų efektyvumą ir komfortą. Automatinis filtrų valymas. Galima pasirinkti du filtrų tipus. Du papildomi pažangūs jutikliai pagerina energijos efektyvumą ir komfortą. Individualus sklendės valdymas. Galimybė naudoti tik ventiliatorių. Sausinimo programa. Savaitinis laikmatis. Automatinis perkrovimas. Savidiagnostikos funkcija.

Galima užsisakyti baltas, pilkas ar juodas groteles. Galimybė užsisakyti WiFi modulį. Distancinis IR pultelis ir/arba sieninis pultas.



MODELIŲ Palyginimas

Parametrai	FCAG35A	FCAG50A	FCAG60A
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	3,5/4,2 kW	5,0/6,0 kW	5,7/7,0 kW
Oro srautas šaldyme (maks.)	750 m ³ /h	756 m ³ /h	816 m ³ /h
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	27/31 dB(A)	27/31 dB(A)	28/33 dB(A)
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²
Matmenys (vidinis blokas)	840x204x840 mm	840x204x840 mm	840x204x840 mm
Svoris (vidinis blokas)	19 kg	19 kg	19 kg
Matmenys (apdailinės groteles)	950x50x950 mm	950x50x950 mm	950x50x950 mm
Svoris (apdailinės groteles)	5,4 kg	5,4 kg	5,4 kg

Grindiniai multisplit oro kondicionieriai Daikin FVXM-F

Naktinis režimas. Intensyvus režimas. Galimybė naudoti tik ventiliatorių. Automatinis vėsinimo ar šildymo įjungimas greitesnei nustatytai temperatūrai pasiekti. Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis. Sausinimo programa. 24 val. laikmatis. Filtras valantis orą.

Galimybė papildomai užsisakyti WiFi modulį, kuris leidžia valdyti oro kondicionierių mobilią aplikaciją internetu.



MODELIŲ Palyginimas

Parametrai	FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	2,5/3,4 kW	3,5/4,5 kW	5,0/5,8 kW
Oro srautas šaldyme (maks.)	528 m ³ /h	564 m ³ /h	708 m ³ /h
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	23/26/28 dB(A)	24/27/39 dB(A)	32/36/44 dB(A)
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²
Matmenys	700x600x210 mm	700x600x210 mm	700x600x210 mm
Svoris	14 kg	14 kg	14 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856