

# Lubiniai kasetiniai oro kondicionieriai Electrolux EACC-I12 FMI/N3 / EACC-I18 FMI/N3 (vidiniai blokai)



## **Electrolux multi split kondicionieriai**

Švedijos gamintojo Electrolux multi split oro kondicionieriai pasižymi aukšta kokybe, patikimumu. Įmonės sprendimai skirti tiek namams, tiek ir komerciniams objektams. Electrolux multi split oro kondicionieriai išsiskiria aukščiausiais kokybės ir higienos standartais, ekologiškumu, efektyviu energijos valdymu ir patikimu darbu tiek vėsinant, tiek šildant patalpas.

## **Lubiniai kasetiniai oro kondicionieriai Electrolux EACC-I12 FMI/N3 / EACC-I18 FMI/N3 (vidiniai blokai)**

A++ energijos sąnaudų klasės lubiniai kasetiniai oro kondicionieriai Electrolux (multi split kondicionieriai). Pasižymi tiksliu temperatūros palaikymu, tolygiu našumu, elektros sąnaudų valdymu bei ypatingai žemu triukšmo lygiu.

Šios serijos Electrolux multi split kondicionieriai veikia nuo -20 iki +24 °C lauko oro temperatūros šildymo režime bei nuo -15 iki +48 °C šaldymo režime.

6 pakopų oro valymo filtras bazinėje komplektacijoje.

### **PRIVALUMAI**

- Darbo režimai: šaldymas, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius
- "I FEEL" funkcija
- Turbo režimas
- Naktinis režimas

- Automatinis oro srauto krypties keitimas "Swing"
- Automatinis temperatūros palaikymas ir srauto reguliavimas
- Savaiminė diagnostika
- Automatinis išorinio bloko atitirpinimas "Defrost"
- Automatinis perkrovimas
- Distancinis valdymo pultas
- 24 val. laikmatis
- R410a freonas
- Galimas WiFi valdymas (užsakoma papildomai)

## TECHNINIAI PARAMETRAI

| Parametrai                    | Electrolux EACC-I12 FMI/N3 | Electrolux EACC-I18 FMI/N3 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Šaldymo galia                 | 3,5 kW                     | 5,3 kW                     |
| Šildymo galia                 | 3,8 kW                     | 5,8 kW                     |
| Triukšmo lygis (min. - maks.) | 33 / 37 dB (A)             | 33 / 37 dB (A)             |
| Oro srautas                   | 680 m3/val.                | 680 m3/val.                |
| Vamzdynas                     | 1/4" - 3/8"                | 1/4" - 1/2"                |
| Valdymo laidas tarp bloku     | 3+1                        | 3+1                        |
| El. maitinimas                | išorinis                   | išorinis                   |
| Matmenys (PxAxG)              | 570 x 570 x 230 mm         | 570 x 570 x 230 mm         |
| Svoris                        | 18 kg                      | 18 kg                      |

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856