Multi Split sieniniai oro kondicionieriai Electrolux Monaco serija (vidaus blokai)



Electrolux multi split kondicionieriai
Švedijos gamintojo Electrolux multi split oro kondicionieriai pasižymi aukšta kokybe, patikimumu. Įmonės sprendimai skirti tiek namams, tiek ir komerciniams objektams. Electrolux multi split oro kondicionieriai išsiskiria aukščiausiais kokybės ir higienos standartais, ekologiškumu, efektyviu energijos valdymu ir patikimu darbu tiek vėsinant, tiek šildant patalpas.

Multi Split sieniniai oro kondicionieriai Electrolux Monaco serija (vidaus blokai)

Šios serijos sieniniai Electrolux multi split oro kondicionieriai pasižymi tolygiu našumo ir elektros sąnaudų valdymu, tiksliu temperatūros palaikymu ir ypatingai žemu triukšmo lygiu. Galimos versijos su 2,1 / 2,6 / 3,5 / 5,3 kW šaldymo galia ir 2,6 / 2,8 / 3,8 / 5,8 kW šildymo galia. Šaltnešis - R410a freonas.

Visi Electrolux Monaco modeliai veikia nuo -20 iki +24 °C lauko oro temperatūros šildymo režime ir nuo -15 iki +48 °C šaldymo režime.

ORO KONDICIONIERIŲ PRIVALUMAI

- Energijos sąnaudų klasė A++
- 6 pakopų oro valymo filtras bazinėje komplektacijoje
- Darbo režimai: šaldymas, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius
- "I FEEL" funkcija
- Turbo režimas; naktinis režimas
- Automatinis temperatūros palaikymas ir srauto reguliavimas
- Savaiminė oro kondicionieriaus diagnostika
- Automatinis išorinio bloko atitirpinimas "Defrost"
- Automatinis perkrovimas
- LED ekranas / LED valdymas
- Distancinis valdymo pultas

- 24 val. laikmatis
- Galimas Wi-Fi valdymas (užsakoma papildomai)

MODELIŲ PALYGINIMAS

Parametrai	Oro kondicionierius Electrolux EACS-I07HM FMI/N3	Oro kondicionierius Electrolux EACS-I09HM FMI/N3	Oro kondicionierius Electrolux EACS-I12HM FMI/N3	Oro kondicionierius Electrolux EACS-I18HM FMI/N3
Šaldymo galia	2,1 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW
Šildymo galia	2,6 kW	2,8 kW	3,8 kW	5,8 kW
Triukšmo lygis (min. - maks.)	28 / 36 dB (A)	28 / 37 dB (A)	30 / 38 dB (A)	35 / 45 dB (A)
Oro srautas	480 m3/val.	480 m3/val.	560 m3/val.	800 m3/val.
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Valdymo laidas tarp blokų	3+1	3+1	3+1	3+1
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
Matmenys (PxAxG)	790 x 275 x 200 mm	790 x 275 x 200 mm	790 x 275 x 200 mm	970 x 300 x 224 mm
Svoris	9 kg	9 kg	9 kg	13,5 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856