

Multi Split sistemos oro kondicionieriai Panasonic Z serija (išoriniai blokai)

**Panasonic**

Panasonic multi split kondicionieriai

Panasonic yra vienas iš didžiausių ir žinomiausių šildymo ir vėsinimo įrangos gamintojų pasaulyje. Panasonic multi split oro kondicionieriai ir oras-oras šilumos siurbliai pasižymi efektyviu energijos naudojimu, komforto funkcijomis. Jie puikiai tinka tiek namams, tiek ir viešbučiams, biurams, parduotuvėms, komercinėms patalpoms ir kitiems objektams.

Multi Split sistemos oro kondicionieriai Panasonic Z serija (išoriniai blokai)

Panasonic Z serijos multi split sistemos išoriniai blokai. Priklausomai nuo modelio, turi nuo 2 iki 5 jungčių, leidžiančias prijungti vidaus oro kondicionierius (sieninius, kasetinius, grindinius, kanalinius kondicionierius). Energijos efektyvumas A+++ (vėsinimas) / A++ (šildymas).

Pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis ir mažomis energijos sąnaudomis. Naudojamos aplinkai draugiškesnės R32 freono dujos. Plati darbinė temperatūra: vėsinimas nuo -10°C iki 46°C lauko temperatūros, šildymas nuo -15°C iki 24°C.

Panasonic Z serijos Multi Split sistemos modeliai: CU-2Z35TBE, CU-2Z41TBE, CU-2Z50TBE, CU-3Z52TBE, CU-3Z68TBE, CU-4Z68TBE



Modelių palyginimas

Parametrai	CU-2Z35TBE	CU-2Z41TBE	CU-2Z50TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z68TBE	CU-4Z68TBE
Vėsinimo galia: nominali (min - maks)	3.50 (1.50 - 4.50) kW	4.10 (1.50 - 5.20) kW	5.00 (1.50 - 5.40) kW	5.20 (1.90-7.20) kW	6.80 (1.90 - 8.00) kW	6.80 (1.90 - 8.80) kW
Šildymo galia: nominali (min - maks)	4.20 (1.10 - 5.60) kW	4.60 (1.10 - 7.00) kW	5.60 (1.10 - 7.20) kW	6.80 (1.60-8.30) kW	8.50 (3.30 - 10.40) kW	8.60 (3.00 - 10.60) kW
Maks. vidaus įrenginių skaičius	2	2	2	3	3	4
EER - COP	4.86 - 4.88	4.56 - 4.79	4.24 - 4.63	4.95 - 4.72	3.66 - 3.95	4.39 - 4.47
SEER	8.5	8.5	8.5	8.5	8	8
SCOP	4.6	4.6	4.6	4.2	4.2	4.2
Metinės elektros sąnaudos (vėsinimas - šildymas)	144 - 974 kWh/a	169 - 1065 kWh/a	206 - 1278 kWh/a	214 - 1667 kWh/a	298 - 1733 kWh/a	298 - 1933 kWh/a
Pdesign (vėsinimas - šildymas esant -10°C)	3.2 kW	3.5 kW	4.2 kW	5 kW	5.2 kW	5.8 kW
Lauko temperatūros diapazonas - vėsinimas	nuo -10°C iki 46°C	nuo -10°C iki 46°C	nuo -10°C iki 46°C	nuo -10°C iki 46°C	nuo -10°C iki 46°C	nuo -10°C iki 46°C
Lauko temperatūros diapazonas - šildymas	nuo -15°C iki 24°C	nuo -15°C iki 24°C	nuo -15°C iki 24°C	nuo -15°C iki 24°C	nuo -15°C iki 24°C	nuo -15°C iki 24°C
Garso slėgio lygis (vėsinimas - šildymas)	48 / 50 dB(A)	48 / 50 dB(A)	50 / 52 dB(A)	47 / 48 dB(A)	51 / 52 dB(A)	49 / 50 dB(A)
Dujų / skysto vamzdžio dydis	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"
Maks. aukščio skirtumas	10 m	10 m	10 m	15 m	15 m	15 m
Šaldymo medžiaga	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Gamyklinis užpildymas	1.12 kg	1.12 kg	1.12 kg	2.1 kg	2.1 kg	2.1 kg
Papildomas užpildymas	15 g/m	15 g/m	15 g/m	20 g/m	20 g/m	20 g/m
Maitinimo šaltinis	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Saugiklis	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	20 A
Matmenys (AxPxG)	619 x 824 x 299 mm	619 x 824 x 299 mm	619 x 824 x 299 mm	795 x 875 x 320 mm	795 x 875 x 320 mm	795 x 875 x 320 mm
Svoris	39 kg	39 kg	39 kg	71 kg	71 kg	72 kg

Panasonic Z serijos Multi Split sistemos modeliai: CU-4Z80TBE, CU-5Z90TBE



Modelių palyginimas

Parametrai	CU-4Z80TBE	CU-5Z90TBE
Vėsinimo galia: nominali (min - maks)	8.00 (3.00 - 9.20) kW	10.00 (2.90 - 11.50) kW
Šildymo galia: nominali (min - maks)	9.40 (4.20 - 10.60) kW	12.00 (3.40 - 14.50) kW
Maks. vidaus įrenginių skaičius	4	5
EER - COP	4.04 - 4.52	3.5 - 4.20
SEER	7	6.5
SCOP	4	4
Pdesign (vėsinimas - šildymas esant -10°C)	8 kW	10 kW
Lauko temperatūros diapazonas - vėsinimas	nuo -10°C iki 46°C	nuo -10°C iki 46°C
Lauko temperatūros diapazonas - šildymas	nuo -15°C iki 24°C	nuo -15°C iki 24°C
Dujų / skysčio vamzdžio dydis	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"
Maks. aukščio skirtumas	15 m	15 m
Šaldymo medžiaga	R32	R32
Maitinimo šaltinis	230 V	230 V
Rekomenduojamas saugiklis	20 A	25 A
Matmenys (AxPxG)	999 x 940 x 340 mm	999 x 940 x 340 mm
Svoris	80 kg	81 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856