

Multisplit inverter oro kondicionieriai (lauko blokai) Daikin MXM-M/N



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbiai



Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbiai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiais darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.

Multisplit inverter oro kondicionieriai (lauko blokai) Daikin MXM-M/N

Daikin multisplit oro kondicionierių lauko blokai, prie kurių galima prijungti nuo dviejų iki penkių vidaus blokų. Freonas R32. Darbinė lauko temperatūra: vėsinant nuo -10 iki 46 °C, šildant nuo -15 iki 18 °C. Maitinimas: 220-240V/1f/50Hz. Lauko blokai skirti darbui su Daikin sieniniais, grindiniais, ortakiniais, kasetiniais vidaus blokais.

GALIMI DAIKIN LAUKO BLOKŲ MODELIAI

Parametrai	2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N
Pajungiamų vidinių dalių skaičius	2	2	2-3	2-3
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	4,0/4,2 kW	5,0/5,6 kW	4,0/4,6 kW	5,2/6,8 kW
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldymas / šildymas)	48/50 dB(A)	46/48 dB(A)	46/47 dB(A)	46/47 dB(A)
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	2 x (1/4" + 3/8")	2 x (1/4" + 3/8")	3 x (1/4" + 3/8")	3 x (1/4" + 3/8")
Užpildytas freono kiekis	880 (20) gr(m)	1150 (20) gr(m)	1800 (30) gr(m)	1800 (30) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis	30 / 20 m	30 / 20 m	50 / 25 m	50 / 25 m
Maksimalus aukščio perkrytis	15 m	15 m	15 m	15 m
Maitinimo kabelis	3x1,5 mm ²	3x1,5 mm ²	3x2,5 mm ²	3x2,5 mm ²
Automatinis jungiklis	16 A	16 A	30 A	30 A
Matmenys	765x550x285 mm	765x550x285 mm	958x734x340 mm	958x734x340 mm
Svoris	36 kg	41 kg	57 kg	57 kg

Parametrai	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Pajungiamų vidinių dalių skaičius	2-3	2-4	2-4	2-5
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	6,8/8,6 kW	6,8/8,6 kW	8,0/9,6 kW	9,0/10,0 kW
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldymas / šildymas)	48/48 dB(A)	48/48 dB(A)	49/49 dB(A)	52/52 dB(A)
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	3 x (1/4" + 3/8")	4 x (1/4" + 3/8")	4 x (1/4" + 3/8")	5 x (1/4" + 3/8")
Užpildytas freono kiekis	2000 (30) gr(m)	2400 (30) gr(m)	2400 (30) gr(m)	2400 (30) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis	50 / 25 m	60 / 25 m	70 / 25 m	75 / 25 m
Maksimalus aukščio perkrytis	15 m	15 m	15 m	15 m
Maitinimo kabelis	3x2,5 mm ²	3x2,5 mm ²	3x4 mm ²	3x4 mm ²
Automatinis jungiklis	30 A	30 A	30 A	30 A
Matmenys	958x734x340 mm	958x734x340 mm	958x734x340 mm	958x734x340 mm
Svoris	62 kg	63 kg	67 kg	73 kg

Daikin multisplit inverter oro kondicionieriai (vidaus blokai)

Sieniniai, ortakiniai, kasetiniai, grindiniai Daikin multisplit oro kondicionieriai (vidiniai blokai) namams, butams, kotedžams, viešbučiams, biurams ir kitiems objektams. Priklausomai nuo pasirinkto išorinio bloko, galima prijungti nuo 2 iki 5 vidinių oro kondicionierių.

[Žiūrėti modelius](#)



APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856