

Oro kondicionieriai Electrolux Multi DC inverter Super Match (išoriniai blokai)



Electrolux multi split kondicionieriai



Švedijos gamintojo Electrolux multi split oro kondicionieriai pasižymi aukšta kokybe, patikimumu. Įmonės sprendimai skirti tiek namams, tiek ir komerciniams objektams. Electrolux multi split oro kondicionieriai išsiskiria aukščiausiais kokybės ir higienos standartais, ekologiškumu, efektyviu energijos valdymu ir patikimu darbu tiek vėsinant, tiek šildant patalpas.

Oro kondicionieriai Electrolux Multi DC inverter Super Match (išoriniai blokai)

Išoriniai Electrolux oro kondicionieriai galintys prijungti nuo 2 iki 8/9 vidinių sieninių, kasetinių ar ortakinių įrenginių. Darbinės temperatūros diapazonas nuo -20 iki +48 °C. Dirba su R410a freono dujomis. Galingi oro kondicionieriai pasižymi puikomis darbinėmis savybėmis, nedideliu triukšmo lygiu.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Parametrai	EACO-I48 FMI-8/N3 ERP	EACO-I56 FMI-9/N3 ERP
Vidutinė apskaičiuojama galia (šaldymas / šildymas)	14,0 / 16,5 kW	16,0 / 18,0 kW
Vidinių blokų kiekis	2~8	2~9
Pajungiamas vidaus blokų galingumas (min. - maks.)	24.000-64.000 BTU/val.	28.000-72.000 BTU/val.
Elektros sąnaudos (šaldymas / šildymas)	4,90 (0,85~5,45) / 4,30 (1,59~5,61) kW	5,30 (0,87~6,39) / 4,80 (1,60~6,53) kW
El. maitinimas	220~240 V	220~240 V
SEER / SCOP	C/C	C/B
Maks. triukšmo lygis	55 dB (A)	58 dB (A)
Oro srautas	6400 m3/val.	7000 m3/val.
El. kirtiklis	40A	40A
Valdymo laidas tarp blokų	3+1	3+1
Vamzdynas	3/8+5/8	3/8+5/8
Maksimalus atstumas / aukščių skirtumas OU-BU	55 / 30 m	55 / 30 m

Bendras maksimalus atstumas / aukščių skirtumas BU-IN	80 / 30 m	90 / 30 m
Maksimalus atstumas / aukščių skirtumas iki 1 vidinio BU-IN	15 / 15 m	15 / 15 m
Freono kiekis / papildymas nuo	4,95 / 30 kg/m	4,95 / 30 kg/m
Freono papildymas OU-BU	22 g/m	22 g/m
Freono papildymas BU-IN	54 g/m	54 g/m
Darbinės temperatūros ribos	-20 ~ +48 °C	-20 ~ +48 °C
Matmenys (PxAxG)	900 x 1345 x 340 mm	900 x 1345 x 340 mm
Svoris: neto/bruto	116 / 125 kg	116 / 125

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856