

# Oro kondicionieriai Electrolux Multi Split (išoriniai blokai)



## Electrolux multi split kondicionieriai

Švedijos gamintojo Electrolux multi split oro kondicionieriai pasižymi aukšta kokybe, patikimumu. Įmonės sprendimai skirti tiek namams, tiek ir komerciniams objektams. Electrolux multi split oro kondicionieriai išsiskiria aukščiausiais kokybės ir higienos standartais, ekologiškumu, efektyviu energijos valdymu ir patikimu darbu tiek vėsinant, tiek šildant patalpas.

## Oro kondicionieriai Electrolux Multi Split (išoriniai blokai)

Multi Split sistemos Electrolux oro kondicionieriai (lauko įrenginiai), prie kurių vienu metu galima prijungti nuo 1 iki 5 vidinių (sieninių, kasetinių ar ortakinių) Electrolux oro kondicionierių (žr. konkretų modelį). Freono tipas - R410a. Pasižymi plačiu darbinės temperatūros diapazonu, geromis darbinėmis savybėmis.

### MODELIŲ Palyginimas

Parametrai	EACO-I14 FMI-2/N3 ERP	EACO-I18 FMI-2/N3 ERP	EACO-I28 FMI-4/N3 ERP	EACO-I42 FMI-5/N3 ERP
Vidutinė apskaičiuojama galia (šaldymas / šildymas)	4,1 / 5,2 kW	5,3 / 5,8 kW	8,2 / 10,4 kW	12,3 / 14,8 kW
Vidinių blokų kiekis	1-2	1-2	2-4	2-5
Vidinių blokų kombinacijos - 1 vidinis blokas	2,1~3,5 kW	2,1~5,3 kW	-	-
Vidinių blokų kombinacijos - 2 vidiniai blokai	4,2~6,1 kW	4,2~7,0 kW	4,2~10,6 kW	7,4~14,0 kW
Vidinių blokų kombinacijos - 3 vidiniai blokai	-	-	6,3~12,3 kW	6,3~17,6 kW
Vidinių blokų kombinacijos - 4 vidiniai blokai	-	-	8,4~12,2 kW	10,4~17,6 kW
Vidinių blokų kombinacijos - 5 vidiniai blokai	-	-	-	13,0~19,3 kW
Elektros sąnaudos (šaldymas / šildymas)	1,20 (0,51~1,90) / 1,18 (0,80~2,05) kW	1,45 (0,54~2,38) / 1,45 (0,90~2,40) kW	2,54 (0,67~4,21) / 2,49 (1,28~3,75) kW	3,59 (0,89~5,30) / 3,55 (1,47~5,40) kW
SEER / SCOP	6,10 / 4,00 A++	6,30 / 4,00 A++	6,10 / 4,00 A++	4,90 / 3,90 A

<b>Maks. triukšmo lygis</b>	55 dB (A)	56 dB (A)	58 dB (A)	54 dB (A)
<b>Oro srautas</b>	2600 m3/val.	3200 m3/val.	4000 m3/val.	5000 m3/val.
<b>Valdymo laidas tarp blokų</b>	3+1	3+1	3+1	3+1
<b>El. maitinimas</b>	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x3,5
<b>Bendras maksimalus atstumas</b>	20 m	20 m	70 m	80 m
<b>Maksimalus atstumas iki 1 vidinio</b>	10 m	10 m	20 m	25 m
<b>Freono kiekis / papildymas nuo</b>	1,4 / 10 kg/m	1,6 / 10 kg/m	2,6 / 40 kg/m	4,8 / 50 kg/m
<b>Freono papildymas</b>	20 g/m	20 g/m	20 g/m	22 g/m
<b>Darbinės temperatūros ribos</b>	-20 ~ +43°C	-20 ~ +43°C	-20 ~ +43°C	-15 ~ +48°C
<b>Matmenys (PxAxG)</b>	899 x 596 x 378 mm	955 x 700 x 396 mm	980 x 790 x 427 mm	1015 x 440 x 1103 mm
<b>Svoris: neto/bruto</b>	43 / 46 kg	51 / 55,5 kg	69 / 74 kg	102 / 112 kg

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856