

# Galios analizatorius Lutron DW-6090A

**Kaina:****397.98 € (be PVM)****481.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GALIOS ANALIZATORIUS LUTRON DW-6090A

DW-6090A - tai stalinis galios analizatorius su True RMS matavimu, skirtas tiksliam vienfazio kintamosios srovės galios parametrų matavimui. Prietaisas vienu metu rodo įtampą, srovę, galią ir galios koeficientą dideliame LCD ekrane (93 × 52 mm). Ypač tinka mažos galios LED lempų matavimui - 0,1 W skyra užtikrina aukštą tikslumą žemame galios diapazone.

Prietaisas priima srovės signalą trimis būdais: tiesiogiai per įvesties gnybtus (iki 10 A), per indukcinę spaustukinę žnyplę arba per srovės transformatorių (CT). Aukštos ir žemos galios aliarmo nustatymas, didžiausios vertės fiksavimo ir rodmens užšaldymo funkcijos bei RS232 kompiuterio sąsaja suteikia lankstumą naudojant tiek laboratorijoje, tiek lauko sąlygomis. Prietaisas maitinamas baterijomis arba kintamosios srovės adapteriu.

**Komplektacija:** galios analizatorius DW-6090A, raudonas ir juodas matavimo laidas, naudotojo instrukcija.

## PRIVALUMAI

- True RMS matavimas - tikslūs rezultatai ir nesusinei įtampai bei srovei
- 0,1 W skyra - tikslus mažos galios matavimas (LED lempos ir kt.)
- Vienu metu rodo įtampą, srovę, galią ir galios koeficientą
- Trijų tipų srovės įvestis: tiesiogiai, žnyplė arba CT
- Aukštos/žemos galios aliarmo nustatymas
- Peak hold ir data hold funkcijos
- RS232 kompiuterio sąsaja
- Maitinimas baterijomis arba kintamosios srovės adapteriu

- Atitinka CAT III (IEC 1010)

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Galia (W)

- Diapazonas: 0,1-6 000 W (tiesioginis); iki 99,99 kW (su CT)
- Skyra: 0,1 W (< 1 000 W); 1 W ( $\geq$  1 000 W)
- Tikslumas: žr. sąlygas duomenų lape

### Pilnutinė galia (VA)

- Diapazonas: 0,01-9 999 VA
- Skyra: 0,01 VA / 0,1 VA / 1 VA

### Galios koeficientas (PF)

- Diapazonas: 0,01-1,00
- Skyra: 0,01
- Tikslumas:  $\pm(1,5 \% + 2d)$

### Kintamoji / nuolatinė įtampa (True RMS)

- Diapazonas: 0,1-600 V
- Skyra: 0,1 V (< 300 V); 1 V ( $\geq$  300 V)
- Tikslumas (DCV):  $\pm(1 \% + 1d)$ ; (ACV):  $\pm(1 \% + 1d) - \pm(1 \% + 7d)$  priklausomai nuo diapazono
- Maks. įtampa: AC/DC 600 V

### Kintamoji / nuolatinė srovė (True RMS)

- Diapazonas: 0,05-10 A (tiesioginis); iki 1 000 A (su žnyplem); iki 2 000 A (su CT)
- Tikslumas (ACA):  $\pm(1 \% + 3d)$ ; (DCA):  $\pm(1 \% + 1d)$

### Varža

- Diapazonas: 1-19 990  $\Omega$
- Perkrovos apsauga: maks. AC/DC 300 V

### Dažnis

- Diapazonas: 10-999 Hz
- Tikslumas:  $\pm(1 \% + 1d)$

### Watt valandos (Whr)

- Diapazonas: 0,001 Whr - 9 999 kWhr

### Bendri parametrai

- Ekranas: LCD 93 × 52 mm, kelių dydžių rodmenys
- Mėginių ėmimo laikas: W/VA/ACA/ACV/PF/Hz  $\approx$  1,5 s; DCV/DCA/ $\Omega$   $\approx$  1 s
- Kompiuterio sąsaja: RS232
- Maitinimas: 6 × 1,5 V AA baterijos arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Srovės sąnaudos:  $\approx$  50 mA (DC, baterijos)
- Darbo sąlygos: 0-50 °C;  $\leq$  80 % RH

- Matmenys: 280 × 210 × 90 mm
- Svoris: ≈ 1,6 kg

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaukina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856