

LCR matuoklis Lutron LCR-9183

**Kaina:****195.99 € (be PVM)****237.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

LCR MATUOKLIS LUTRON LCR-9183

LCR-9183 - tai profesionalus nešiojamas LCR matuoklis, skirtas tiksliam induktyvumo, talpos ir varžos matavimui elektronikos gamybos, aptarnavimo ir kokybės kontrolės darbuose. Prietaisas palaiko penkis bandymo dažnius (100 Hz / 120 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz), leidžiančius tiksliai matuoti komponentus skirtingose darbinėse sąlygose.

Dualioji LCD (19 999 / 1 999 žingsnių) rodo pagrindinę matavimo reikšmę ir papildomą parametą (D, Q, θ arba ESR) vienu metu. AutoLCR funkcija automatiškai atpažįsta ir matuoja komponentą. Palaikomi nuoseklus ir lygiagretus ekvivalentinės schemos režimai. DCR režimas leidžia matuoti nuolatinės srovės varžą nuo 1 Ω iki 200 M Ω . Atviro/trumpojo grandinės kalibravimas užtikrina tikslumą. RS232/USB sąsaja leidžia perduoti duomenis į kompiuterį.

Komplektacija: LCR matuoklis LCR-9183, krokodilo spaustukai (raudonas ir juodas), naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: SMD testeris SMDA-22, SMD bandymo spaustukas SMDC-21, dėklas HS-03, 9 V kintamosios srovės adapteris, kietas dėklas CA-06, minkštas dėklas CA-05A, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, programinė įranga SW-E803. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- 5 bandymo dažniai: 100 Hz / 120 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz
- AutoLCR - automatinis komponento atpažinimas ir matavimas
- Dualioji LCD - pagrindinė reikšmė ir D/Q/ θ /ESR vienu metu

- Nuoseklus ir lygiagretus ekvivalentinės schemos režimai
- DCR režimas - nuolatinės srovės varža iki 200 MΩ
- Atviro/trumpojo grandinės kalibravimas
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Suderinamas su SMD testeriu SMDA-22

TECHNINIAI PARAMETRAI

Bandymo dažniai: 100 Hz / 120 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz

Matavimo diapazonai (F = 1 kHz)

- Induktyvumas: 200,00 μH - 2 000,0 H
- Talpa: 2 000,0 pF - 2,000 mF
- Varža: 20,000 Ω - 200,0 MΩ

Papildomų parametrų diapazonai

- Sklaidos koeficientas (D): 0,000-999
- Kokybės koeficientas (Q): 0,000-999
- Fazės kampas (θ): ±90°

Bandymo signalo lygis: 0,6 V rms (tipinis)

Bendri parametrai

- Ekranas: LCD 56,4 × 52,9 mm, dvigubas (19 999 / 1 999 žingsnių)
- Srovės sąnaudos: ≈ 16 mA (DC)
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P) arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 85 % RH
- Matmenys: 193 × 88 × 41 mm
- Svoris: 420 g (tik matuoklis)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856