

LCR matuoklis Lutron LCR-9184

**Kaina:****206.98 € (be PVM)****250.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

LCR MATUOKLIS LUTRON LCR-9184

LCR-9184 - tai profesionalus nešiojamas LCR matuoklis, skirtas tiksliam induktyvumo, talpos ir varžos matavimui. Lyginant su LCR-9183, šis modelis pasižymi aukštesniu tikslumu, žaliu ekrano apšvietimu ir komponentų rūšiavimo funkcija pagal nustatytą toleranciją.

Rūšiavimo funkcija leidžia automatiškai patikrinti, ar komponentas atitinka nustatytą toleranciją ($\pm 0,25\%$ / $\pm 0,5\%$ / $\pm 1\%$ / $\pm 2\%$ / $\pm 5\%$ / $\pm 10\%$ / $\pm 20\%$ / $+80\%$ - 20%) - tai ypač naudinga gamybos kokybės kontrolei. Visos kitos funkcijos identiškos LCR-9183: AutoLCR, penki bandymo dažniai, nuoseklus/lygiagretus režimas, DCR režimas, atviro/trumpojo grandinės kalibravimas ir RS232/USB sąsaja.

Komplektacija: LCR matuoklis LCR-9184, krokodilo spaustukai (raudonas ir juodas), naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: SMD testeris SMDA-22, SMD bandymo spaustukas SMDC-21, dėklas HS-03, 9 V kintamosios srovės adapteris, kietas dėklas CA-06, minkštas dėklas CA-05A, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPGB-02, programinė įranga SW-E803. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Aukštesnis tikslumas nei LCR-9183
- Komponentų rūšiavimo funkcija - 8 tolerancijos lygiai
- 5 bandymo dažniai: 100 Hz / 120 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz
- AutoLCR - automatinis komponento atpažinimas ir matavimas
- Žalias LCD apšvietimas - lengvas nuskaitymas

- Nuoseklus ir lygiagretus ekvivalentinės schemos režimai
- DCR režimas - nuolatinės srovės varža iki 200 MΩ
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Suderinamas su SMD testeriu SMDA-22

TECHNINIAI PARAMETRAI

Bandymo dažniai: 100 Hz / 120 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz

Matavimo diapazonai (F = 1 kHz)

- Induktyvumas: 200,00 μH - 2 000,0 H
- Talpa: 2 000,0 pF - 2,000 mF
- Varža: 20,000 Ω - 200,0 MΩ

Rūšiavimo tolerancijos: ±0,25 % / ±0,5 % / ±1 % / ±2 % / ±5 % / ±10 % / ±20 % / +80 % -20 %

Papildomų parametrų diapazonai

- Sklaidos koeficientas (D): 0,000-999
- Kokybės koeficientas (Q): 0,000-999
- Fazės kampas (θ): ±90°

Bandymo signalo lygis: 0,6 V rms (tipinis)

Bendri parametrai

- Ekranas: LCD 56,4 × 52,9 mm, dvigubas (19 999 / 1 999 žingsnių), žalias apšvietimas
- Srovės sąnaudos: ≈ 16 mA (DC, be apšvietimo)
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P) arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 85 % RH
- Matmenys: 193 × 88 × 41 mm
- Svoris: 420 g (tik matuoklis)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856