Multimetras Fluke 233



Kaina:
536.40 € (be PVM)
649.05 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Multimetras "Fluke 233"

Unikalus multimetras su nuotoliniu ekranu, todėl vienu metu galima būti dvejose vietose. Nuimamas ekranas išsprendžia problemą, kuri kyla tada, kai matuojant reikia laikyti ir prietaisą, ir tikrinimo laidus. Tai palengvina darbą sunkiai prieinamose vietose ir mašinose ar skydeliuose, kurie yra fiziškai atskirti nuo ribinės padėties arba izoliatoriaus jungiklio. Bevielės technologijos dėka ekranas gali būti už 10 m nuo matavimo taško.

Prietaisas taip pat yra sukurtas darbui tokiose vietose, kur meistras negali būti netoli aktyvaus matavimo taško, pvz., steriliose patalpose arba pavojingose vietose. Prietaisas turi nuimamą magnetinį ekraną. True RMS matavimas. Ekranas su fono apšvietimu. Įmontuotas termometras. Varžos, tęstinumo ir diodų tikrinimas. Min./maks. ir vidutinių dydžių registracija. Automatinis išsijungimas.

Kai ekranas yra prijungtas, prietaisas naudojamas kaip tradicinis multimetras, tada radijo siųstuvas atsijungia automatiškai. Automatinis ir mechaninis diapazono pasirinkimas. Ekrano užrakinimo ir AutoHOLD® funkcijos. Didesnės nei 30 V įtampos signalizacija. Per mažo baterijų įkrovimo lygio indikacija. Ergonomiškas dėklas su integruotu gaubtu. Pasirenkamas energijos taupymo režimas.
Saugos klasė - CAT IV 600 V / CAT III 1000 V.
Tiekiama su 4 mm viršūnes ir apsauginį gaubtą turinčiais tikrinimo laidais, AC 72 krokodiliniais gnybtais, 80BK-A temperatūros jutikliais, CD-ROM, AA baterijomis ir naudojimo instrukcija.

PRIETAISO PARAMETRAI:

- DC įtampa: 1000 V - Maks. skiriamoji geba: 0.1 mV; Tikslumas: ± (0.25%+2);

- AC įtampa: 1000 V - Maks. skiriamoji geba: 0.1 mV; Tikslumas: ± (1.0%+3);
- Srovė DC: 10 A - Maks. skiriamoji geba: 1 mA; Tikslumas: ± (1.0%+3);
- Srovė AC: 10 A - Maks. skiriamoji geba: 0,1 mA; Tikslumas: ± (1.5%+3);
- Varža: 40 MΩ - Maks. skiriamoji geba: 0,1 Ω;
- Talpa: 9999 µF - Maks. skiriamoji geba: 1000 nF;
- Dažnis: 50.00 KHz - Maks. skiriamoji geba: 0,1 Hz;
- Temperatūra: nuo -40 iki +400 °C;
- Bevielis dažnis: 2.4 GHz ISM juosta, 10 m veikimo nuotolis;
- Baterijų tarnavimo trukmė, maždaug: 400 val.;
- Baterijos (5 vnt.): AA.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856