

Multimetras Fluke 28-II

**Kaina:****750.00 € (be PVM)****907.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Multimetras "Fluke 28-II"

Skaitmeninis multimetras, nustatantis naujus darbo sunkiomis sąlygomis standartus. Funkcijos ir tikslumas tinka daugelio elektros gedimų paieškai. Multimetras yra priskirtas IP 67 klasei (apsaugotas nuo vandens ir dulkių), turi MSHA atitiktį, pasižymi didesne darbine temperatūra nuo -15° C iki + 55 °C ir 95 % oro drėgme bei nebijo kritimo iš 3 metrų aukščio.

Multimetras pakelia apkrovos pokyčio ir neteisingos pramoninės grandinės sukeltą 8 000 V įtampą ir atitinka antro leidimo elektros saugos reikalavimus IEC bei ANSI. Be to multimetras pasižymi unikalia funkcija variklio valdymo įtampai ir dažniui bei kitai elektros trukdžių turinčiai įrangai tiksliai matuoti.

Prietaisas sukurtas darbui pačiomis sunkiausiomis sąlygomis. True RMS matavimas. Skaitmeninis ekranas, skalės ilgis - 20000/6000. Analoginė stulpelių diagrama. Dviejų lygių šviesus fono apšvietimas. Apšviestas mygtukų rinkinys. Išverčiamas guminis gaubtas. Įmontuotas termometras. Varžos, tęstinumo ir diodų tikrinimas. Min./maks. ir vidutinių dydžių registracija. Geresnis energijos taupymo režimas užtikrina ilgą baterijų tarnavimą. Reliatyvi padėtis tikrinimo kabelių varžai kompensuoti žemų omų matavimo atveju.

Automatinis ir mechaninis diapazono pasirinkimas. Saugos klasė - CAT III 1000 V, CAT IV 600 V.

MULTIMETRO PARAMETRAI:

- AC įtampa: 1000 V - Maks. skiriamoji geba: 0.1 mV; $\pm (0.05\%+1)$;
- DC įtampa: 1000 V - Maks. skiriamoji geba: 0.1 mV; $\pm (0.7\%+4)$;
- Srovė DC: 10 A - Maks. skiriamoji geba: 0,1 μ A; $\pm (0.2\%+4)$;

- Srovė AC: 10 A - Maks. skiriamoji geba: 0,1 μ A; \pm (1.0%+2);
- Temperatūra: nuo -200°C iki + 1090°C;
- Varža: nuo 0,1 Ω iki 50M Ω ;
- Žemų dažnių filtras (VSD matavimas): Taip;
- Talpa: nuo 1 nF iki 9999 μ F;
- Dažnis: nuo 0.5 Hz iki 199.99 kHz;
- Didžiausi trumpalaikiai signalai: 250 μ S;
- Baterijų tarnavimo trukmė, maždaug: 800 val.;
- Baterijos (3 vnt.): AA.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856