

# Multimetras Habotest HT116

**Kaina:****58.47 € (be PVM)****70.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## MULTIMETRAS HABOTEST HT116

Didelis ekranas ir patogūs mygtukai užtikrina patogų valdymą ir lengvą prieigą prie rezultatų. Integruotas žibintuvėlis palengvins darbą tamsiose patalpose. Habotest HT116 maitinamas AAA baterijomis (3 vnt.), todėl visada pasiruošęs darbui. Multimetras stebina savo paprastumu ir paprastu naudojimu. Iš pirmo žvilgsnio jis primena išmanųjį telefoną – didelis, įskaitomas ekranas ir minkšti silikoniniai mygtukai užtikrina naudojimo patogumą. Be to, įvesties lizdo prievado LED indikatorius leidžia lengviau tinkamai prijungti laidus.

**Komplekte yra:** multimetras Habotest HT116, tvirtas ir patvarus dėklas, originali pakuotė, naudojimo instrukcija, bandymo laidai (juodi ir raudoni), termoporos zondas temperatūrai matuoti, 3 x AAA baterijos

### PRIVALUMAI

- Intuityvus valdymas kaip išmaniajame telefone
- Paprasta naudoti
- Minkšti silikoniniai mygtukai užtikrina naudojimo patogumą
- Įvesties lizdo prievado LED indikatorius leidžia lengviau tinkamai prijungti laidus
- Kompaktiškas dizainas ir patvarus dėklas užtikrina naudojimo patogumą ir įrenginio saugumą

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Nuolatinės įtampos matavimo diapazonas: 0,01 mV ~ 1000 V ± (0,5 % + 3)
- Kintamosios srovės įtampos matavimo diapazonas: 0,01 mV ~ 750 V ± (0,8 % + 3)
- Nuolatinės srovės matavimo diapazonas: 0,01 mA ~ 10 A ± (0,8 % + 3)

- Kintamosios srovės matavimo diapazonas: 0,01 mA ~ 10 A ± (0,8 % + 3)
- Atsparumo matavimo diapazonas: 0,1 Ω ~ 100 MΩ ± (1,0 % + 5)
- Talpos matavimo diapazonas: 0,001 nF ~ 100 mF ± (4,0 % + 3)
- Dažnių matavimo diapazonas: 0,001 Hz ~ 10 Hz ± (1,0 % + 3)
- Užpildymo koeficiento matavimo diapazonas: 0,1 % ~ 99,9 % ± (1,0 % + 2)
- Temperatūra: nuo -40 °C iki 1000 °C; nuo -40 °F iki 1832 °F
- Skaičių skaičius: 9999
- Įvesties lizdo prievado LED indikatorius: taip
- SMART funkcija: Taip
- Automatinis išėjimo srovės identifikavimas: taip
- Tiesioginis testas: taip
- Nekontaktinės įtampos aptikimas (NCV): taip
- Diodų bandymas: taip
- MAX/MIN: taip
- Duomenų saugojimas: taip
- Tikroji RMS vertė: taip
- Perdegusio saugiklio indikacijos funkcija: taip
- Senkančios baterijos indikatorius: taip
- Automatinis išjungimas: taip
- Žibintuvėlis: taip
- Maitinimas: 3 x AAA baterijos
- Svoris: apie 233 g
- Matmenys: 83 x 23 x 165 mm

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856