

# Multimetras Habotest HT118E

**Kaina:****99.63 € (be PVM)****120.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## MULTIMETRAS HABOTEST HT118E

Matuoklis siūlo iki 20 000 skaičiavimų, aukštą mažo pasipriešinimo indikacijų skiriamąją gebą ir didelį tikslumą. Habotest HT118E stebina naudojimo paprastumu ir aiškiu LCD ekranu. Matavimo rezultatai pateikiami aiškiai, o dvigubas apšvietimas užtikrina darbo komfortą bet kokiomis sąlygomis. Saugumo sumetimais spalvos pasikeitimas į oranžinę rodo, kad buvo viršyta 80 V įtampos vertė arba 1 A srovė. Multimetras pasižymi šiomis funkcijomis: max/min verčių matavimu, diodų testavimu, RMS matavimu, duomenų saugykla, automatinis diapazono pasirinkimu.

**Komplekte yra:** multimetras Habotest HT118E, 2 x AA baterijos, naudojimo instrukcija, raudonas ir juodas matavimo kabelis ir termopora

### PRIVALUMAI

- LCD ekranas su apšvietimu
- Integruotas LED žibintuvėlis
- Specialus stovas
- Kabelio išspaudimas
- Automatinis diapazono pasirinkimas

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- DC nuolatinės srovės įtampos diapazonas: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V
- AC kintamosios srovės įtampos diapazonas: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 750 V
- Pastovios srovės diapazonas: 200 μA / 2000 μA / 20 mA / 200 mA / 10 A

- Kintamosios srovės diapazonas: 200  $\mu$ A / 2000  $\mu$ A / 20 mA / 200 mA / 10 A
- Atsparumo diapazonas: 200  $\Omega$  / 2 k $\Omega$  / 20 k $\Omega$  / 200 k $\Omega$  / 2 M $\Omega$  / 20 M $\Omega$  / 100 M $\Omega$
- Talpos diapazonas: 20 nF / 200 nF / 2  $\mu$ F / 20  $\mu$ F / 200  $\mu$ F / 2 mF
- Dažnių diapazonas: 200 Hz / 2 kHz / 20 kHz / 200 kHz / 2 MHz / 20 MHz
- Darbinis diapazonas: 1–99 %
- Temperatūros diapazonas: nuo -20 °C iki 1000 °C / nuo -4 °F iki 1832 °F
- Skaičiuojama: 20 000
- Ekranas: 2,7" LCD
- Tiesioginis testas: taip, garso ir šviesos signalas
- Juostinė diagrama: taip
- Diapazono pasirinkimas: automatinis
- Nekontaktinės įtampos aptikimas (NCV): taip, garso ir šviesos signalizacija
- Diodų bandymas: taip
- Max/min: taip
- Duomenų saugojimas: taip
- Tikroji RMS vertė: taip
- Dažnio atsakas: 1 kHz
- Automatinis išjungimas: taip
- Senkančios baterijos indikatorius: taip
- Dviejų ekranų apšvietimas: taip
- Įvesties lizdo prievado LED indikatorius: taip
- Mėginių ėmimo dažnis: apie 3 kartus per sekundę
- Žibintuvėlis: taip
- Maitinimas: 2 x AA baterijos (pridedamos)
- Medžiaga: ABS
- Sauga: EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033;EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856