

# Multimetras Habotest HT206D

**Kaina:****66.32 € (be PVM)****80.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## MULTIMETRAS HABOTEST HT206D

Skaitmeninis matuoklis Habotest HT206D leidžia tiksliai išmatuoti daugybę parametrų, įskaitant nuolatinę ir kintamą įtampą ir srovę, varžą, temperatūrą, įsijungimo srovę ir daugelį kitų. Rezultatai rodomi skaidriame, apšviestame LCD ekrane. Gnybto dydis yra iki 30 mm, o tai leidžia patogiai valdyti įrenginį. HT206D taip pat yra su žibintuvėliu, kuris palengvina darbą tamsiose patalpose.

### PRIVALUMAI

- LED žibintuvėlis
- Duomenų sulaikymo mygtukas
- Indikatorius, LED lemputė
- Režimo pasirinkimo ratukas
- MAX/MIN vertės
- Ekraną foninio apšvietimo mygtukas
- Funkcijos pasirinkimo mygtukas
- HD LCD ekranas
- Juoda bandymo laido įvesties jungtis
- Raudona bandymo laido įvesties jungtis

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Nuolatinės įtampos matavimo diapazonas: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V ± (0,5 % + 5)
- Kintamosios srovės įtampos matavimo diapazonas: 6 V / 60 V / 600 V ± (0,8 % + 5)
- Nuolatinės srovės matavimo diapazonas: 60 A / 600 A ± (2,5 % + 5)
- Kintamosios srovės matavimo diapazonas: 60 A / 600 A ± (2,5 % + 5)
- Atsparumo matavimo diapazonas: 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ ± (1,0 % + 5)
- Talpos matavimo diapazonas: 10 nF / 100 nF / 1 μF / 10 μF / 100 μF / 1 mF / 10 mF / 100 mF ± (4,0 % + 3)
- Dažnių matavimo diapazonas: 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz / 1 MHz / 10 MHz ± (1,0 % + 3)
- Užpildymo koeficiento matavimo diapazonas: 1-99 % ± (3,0 % + 3)
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -40 °C iki 1000 °C ± (1,0 % + 2)
- Diapazono pasirinkimas: automatinis
- Tęstinumo testas: taip, garso ir šviesos signalizacija
- Diodų bandymas: taip
- Duomenų saugojimas: taip
- NCV: taip, garso ir šviesos signalizacija
- Foninis apšvietimas: taip
- Žibintuvėlis: taip
- DCA Zero: taip
- Senkančios baterijos indikatorius: taip
- Automatinis išjungimas: taip
- Tikroji RMS vertė: taip
- MAX/MIN: taip
- Maitinimas: 2 x AAA 1,5 V baterijos (pridedama)
- Svoris: 260 g
- Matmenys: 193 x 73 x 34 mm
- Gnybtų dydis: 26 x 44 mm
- Sauga: EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856