

Multimetras METREL MD9060

**Kaina:****289.96 € (be PVM)****350.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MULTIMETRAS METREL MD9060

Aukštos klasės profesionalus multimetras, pasižymintis dideliu matavimo tikslumu, plačia dažnių juosta ir išskirtine raiška. Šis modelis idealiai tinka sudėtingiems matavimams, nes turi TRMS funkciją, užtikrinančią tikrųjų efektyviųjų verčių matavimą net ir esant nestabilioms signalų formoms. VFD funkcija leidžia tiksliai matuoti dažnių reikšmes, o didelis, aiškus ekranas ir greita duomenų perdavimo sistema padeda užtikrinti efektyvų darbą.

MD9060 taip pat išsiskiria automatinio diapazono nustatymo galimybe ir aukšto lygio apsauga nuo viršįtampių (CAT IV 1000 V), todėl yra itin patikimas tiek laboratorijose, tiek pramonėje. Multimetras palaiko duomenų kaupimo funkciją, leidžiančią išsaugoti matavimus tolimesnei analizei. Dėl integruotos sąsajos su kompiuteriu, matavimo duomenis galima lengvai perkelti į analizės sistemas.

Komplektacija: multimetras, testavimo laidai, K tipo termopora, vartotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Didelis tikslumas – aukšta matavimo skiriamoji geba ir minimalios paklaidos
- TRMS ir VFD funkcijos – leidžia tiksliai matuoti net ir sudėtingus signalus
- Patogus duomenų valdymas – sąsaja su kompiuteriu ir duomenų kaupimo funkcija
- Tvirta konstrukcija ir saugumas – CAT IV 1000 V apsauga nuo viršįtampių
- Universalumas – palaiko platų matavimo spektrą: įtampą, srovę, varžą, talpą, dažnį ir temperatūrą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- AC įtampos matavimas: 500,00 mV ... 1000,0 V
- AC įtampos matavimo bazinė paklaida: $\pm 0,45$ %
- DC įtampos matavimas: 500,00 mV ... 1000,0 V

- DC įtampos matavimo bazinė paklaida: $\pm 0,02$ %
- AC srovės matavimas: TRMS AC ir AC+DC srovė 600,0 μ A ... 10,00 A
- AC srovės matavimo bazinė paklaida: $\pm 0,5$ %
- DC srovės matavimas: 500,00 μ A ... 10,000 A
- DC srovės matavimo bazinė paklaida: $\pm 0,15$ %
- Varžos matavimas: 500,00 Ω ... 50,000 M Ω
- Varžos matavimo bazinė paklaida: $\pm 0,07$ %
- Talpos matavimas: 50,00 nF ... 25,00 mF
- Talpos matavimo bazinė paklaida: $\pm 0,8$ %
- Dažnio matavimas: 10 Hz ... 200 kHz
- Dažnio matavimo bazinė paklaida: $\pm 0,02$ %
- Apsauga nuo viršįtampio: CAT IV 1000 V
- **Papildomos funkcijos:** Diodų testavimas; Auto-diapazonas; Garsiniai jungiamumo signalai; HOLD funkcija; Sąsaja su kompiuteriu; Duomenų kaupimo funkcija; Min/Max funkcijos
- Darbo temperatūra: 0 °C ... +45 °C
- Matmenys: 208 x 103 x 64,5 mm
- Svoris: 0,635 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856