

Šakutinis srovės testeris Lutron FT-9950

**Kaina:****145.99 € (be PVM)****176.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ŠAKUTINIS SROVĖS TESTERIS LUTRON FT-9950

Lutron FT-9950 – tai kompaktiškas šakutinis srovės testeris su True RMS matavimu ir Hall efekto jutikliu, skirtas bekontakčiam kintamosios ir nuolatinės srovės matavimui iki 200 A. Skirtingai nuo tradicinių spaustukinių žnyplių, šakutinė konstrukcija leidžia atlikti matavimą neatidarant žnyplių – tiesiog apkabinant laidininką, todėl darbas yra greitesnis ir patogiau prieinamose vietose.

Prietaisas taip pat matuoja kintamąją ir nuolatinę įtampą bei varžą. HOLD ir peak hold funkcijos leidžia užfiksuoti rodmenį ir trumpalaikius signalų pikus. Prietaisas atitinka IEC 1010 CAT III 600 V saugos reikalavimus.

Komplektacija: šakutinis srovės testeris FT-9950, raudonas ir juodas matavimo laidas, naudotojo instrukcija.

Pasirinktina: dėklas CA-52A. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Šakutinė konstrukcija – matavimas neatidarant žnyplių
- True RMS matavimas – tikslūs rezultatai ir nesinusinei srovei
- AC/DC srovė iki 200 A
- Hall efekto jutiklis – bekontakčio matavimas
- HOLD ir peak hold funkcijos
- Kompaktiškas ir lengvas – 205 g
- Atitinka CAT III 600 V (IEC 1010)

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kintamoji / nuolatinė įtampa

- Diapazonas: 600 V
- Skyra: 1 V
- Tikslumas (DCV): $\pm(0,8 \% + 1d)$
- Tikslumas (ACV): $\pm(1 \% + 2d)$
- Įėjimo varža: 9 M Ω
- Perkrovos apsauga: AC/DC 600 V

Kintamoji / nuolatinė srovė (True RMS)

- Diapazonas: 0,5–200 A
- Skyra: 0,1 A
- Tikslumas (DCA): $\pm(2 \% + 5d)$
- Tikslumas (ACA): $\pm(2 \% + 8d)$
- Dažnio atsakas: 40 Hz – 1 kHz
- Perkrovos apsauga: AC/DC 200 A

Varža

- Diapazonas: 200 Ω
- Skyra: 0,1 Ω
- Tikslumas: $\pm(1 \% + 2d)$
- Perkrovos apsauga: AC/DC 400 V

Peak hold

- Fiksavimo laikas: ≈ 800 ms
- Paskirtis: trumpalaikių srovės signalų matavimas

Bendri parametrai

- Raiška: 2 000 žingsnių
- Ekranas: LCD 12,2 mm, 3½ ženklo
- Mėginių ėmimo laikas: $\approx 0,35$ s
- Srovės jutiklis: Hall efekto jutiklis
- Maks. šakutės žiotys: 15 mm
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P)
- Darbo sąlygos: 0–50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys: 176 × 60 × 41 mm
- Svoris: 205 g (su baterija)
- Saugos kategorija: CAT III 600 V (IEC 1010)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856