

Skaitmeninis multimetras CEM DT-6605

**Kaina:****321.94 € (be PVM)****389.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS MULTIMETRAS CEM DT-6605

Skaitmeninis multimetras CEM DT-6605 – tai profesionalus izoliacijos varžos testeris, atliekantis matavimus iki 5 kV. Prietaisas skirtas aukštos įtampos įrangos – skirstomųjų įrenginių, variklių, generatorių ir kabelių – patikrai bei prevencinei techninei priežiūrai.

Multimetras leidžia atlikti izoliacijos varžos, AC/DC įtampos ir varžos matavimus, taip pat nustatyti poliarizacijos indeksą (PI) ir dielektrinės sugerties koeficientą (DAR). Integruota laikmačio funkcija (1-15 min.) leidžia atlikti ilgalaikius izoliacijos bandymus, o automatinio išsikrovimo bei išėjimo įtampos perspėjimo funkcijos didina darbo saugumą. Prietaisas atitinka IEC 61010-1 CAT IV 600 V saugos klasę, todėl yra tinkamas darbui sudėtingomis sąlygomis.

Komplektacija: skaitmeninis multimetras CEM DT-6605, bandymo laidai, naudojimo instrukcija, baterijos (R14 × 8), kintamosios srovės adapteris (120V/250V), didelio atsparumo dėklas, bandymų ataskaita.

PRIVALUMAI

- Bandomosios įtampos 500 V, 1000 V, 2500 V ir 5000 V
- Izoliacijos varžos matavimas iki 60 GΩ
- Poliarizacijos indekso (PI) ir DAR matavimai
- AC/DC įtampos matavimas iki 600 V su Max/Min, Peak ir santykine funkcijomis
- 6000 skaitmenų ekranas su analogine stulpeline diagrama ir apšvietimu
- 1-15 minučių laikmatis izoliacijos varžos testams
- Automatinis diapazono parinkimas
- Išėjimo ir iškrovos įtampos rodmenys

- Automatinio išsikrovimo funkcija
- Perspėjimas apie išėjimo įtampą
- Tęstinumo patikra su garsiniu signalu (<50 Ω)
- Atitinka IEC 61010-1 CAT IV 600 V saugos reikalavimus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Izoliacijos varžos matavimo įtampos: 500 V / 1000 V / 2500 V / 5000 V DC
- 500 V: matavimo diapazonas: 0 ~ 6.000MΩ, 6 ~ 60.00MΩ, 60 ~ 600.0MΩ, 600 ~ 6000MΩ; nominali bandymo srovė: 1 mA-1.2mA esant 0.5MΩ
- 1000 V: matavimo diapazonas: 0 ~ 6.000MΩ, 6 ~ 60.00MΩ, 60 ~ 600.0MΩ, 600 ~ 6000MΩ; nominali bandymo srovė: 1 mA-1.2mA esant 1M
- 2500 V: matavimo diapazonas: 0 ~ 60.00MΩ, 60 ~ 600.0MΩ, 0.6 ~ 6.000GΩ, 6 ~ 60.00GΩ; nominali bandymo srovė: 1 mA-1.2mA esant 2.5MΩ
- 5000 V: matavimo diapazonas: 60 ~ 60.00MΩ, 60 ~ 600.0MΩ, 0.6 ~ 6.000GΩ, 6 ~ 60.00GΩ; nominali bandymo srovė: 1 mA-1.2mA esant 5MΩ
- Atviros grandinės įtampa: 500 VDC (+20 % / -0 %), 1000 VDC (+20 % / -0 %), 2500 VDC (+20 % / -0 %), 5000 VDC (+20 % / -0 %)
- Trumpojo jungimo srovė: apie 1,3 mA
- Izoliacijos varžos matavimo tikslumas: ±2,5 % nuo rodmens ±15 skaitmenų (nuo 0,005 MΩ iki 600,0 MΩ), ±3 % nuo rodmens ±15 skaitmenų (nuo 0,61 GΩ iki 6,00 GΩ), ±4 % nuo rodmens ±15 skaitmenų (nuo 6,1 GΩ iki 60,0 GΩ)
- Įtampos stebėjimo diapazonas: 5-6000 V DC (skiriamoji geba 1 V, tikslumas ±1,5 % nuo rodmens ±5 skaitmenų)
- AC/DC įtampos matavimas: 0-600,0 V (skiriamoji geba 0,1 V)
- Pasipriešinimas: varžos matavimo diapazonas: 0,1 Ω - 600,0 Ω, skiriamoji geba - 0,1 Ω, tikslumas ±1,5 % nuo rodmens ±10 skaitmenų. Išplėstinis diapazonas: 601 Ω - 6,000 kΩ, skiriamoji geba 0,001 kΩ, tikslumas ±1,5 % nuo rodmens ±15 skaitmenų.
- Tęstinumo testas: garsinis signalas esant ≤50 Ω
- Ekranas: 6000 skaičiavimų LCD su apšvietimu
- Srovės suvartojimas: apie 1000 mA (matavimo metu), apie 25 mA (įtampos režimu)
- Atlaikoma įtampa: 5320 V AC (5 s)
- Saugos standartas: IEC 61010-1, CAT IV 600 V, taršos laipsnis 2
- Maitinimas: DC 12 V (R14 × 8 baterijos)
- Matmenys: 198 × 148 × 86 mm
- Svoris: apie 1438 g
- Gamintojas: CEM

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856