

Skaitmeninis multimetras CEM DT-9968

**Kaina:****173.93 € (be PVM)****210.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS MULTIMETRAS CEM DT-9968

Skaitmeninis multimetras CEM DT-9968 – profesionalus tikro RMS (True RMS) pramoninis multimetras, skirtas saugiems ir tiksliems elektros parametrų matavimams sudėtingoje aplinkoje.

Prietaisas turi dvigubo plastiko korpuso konstrukciją ir IP67 apsaugos klasę, užtikrinančią atsparumą dulkei ir vandeniui. Didelis 6000 skaitmenų OLED ekranas su analoginiu bargrafu ir foniniu apšvietimu leidžia patogiai stebėti rodmenis įvairiomis apšvietimo sąlygomis. Multimetras palaiko AC, AC+DC True RMS matavimus, turi 2 kHz dažnių juostos plotį bei integruotą duomenų registravimą su tendencijų fiksavimo funkcija. Visos įvestys apsaugotos pagal EN 61010-1 CAT IV 600 V / CAT III 1000 V saugos reikalavimus, todėl prietaisas tinkamas pramoniniams ir energetikos darbams.

Komplektacija: skaitmeninis multimetras CEM DT-9968, bandymo laidai, 9 V baterija, K tipo temperatūros zondas, transportavimo dėžutė.

PRIVALUMAI

- Didelis 6000 skaitmenų OLED ekranas su analoginiu bargrafu ir apšvietimu
- True RMS matavimai AC ir AC+DC režimu
- 2 kHz dažnių juostos plotis įtampos ir srovės matavimams
- Duomenų registravimo ir tendencijų fiksavimo funkcija
- Min./Maks./Vid. rodmenys su laiko žyma
- 4–20 mA proceso kontūro matavimas su procentine išraiška
- Galimybė matuoti iki 3000 A naudojant lankstų srovės jutiklį (pasirenkamas priedas)
- IP67 apsaugos klasė – atsparus dulkei ir vandeniui
- EN 61010-1 CAT IV 600 V / CAT III 1000 V įėjimų apsauga

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Nuolatinė įtampa (DC): iki 1000 V; raiška 100 mV; tikslumas $\pm(0,9\% + 4\text{ d})$
- Kintamoji įtampa (AC): iki 1000 V; raiška 100 mV; tikslumas $\pm(1,0\% + 40\text{ d})$
- Nuolatinė srovė (DC): iki 10 A; raiška 0,1 mA; tikslumas $\pm(1,8\% + 5\text{ d})$
- Kintamoji srovė (AC): iki 10 A; raiška 0,1 mA; tikslumas $\pm(2,0\% + 5\text{ d})$
- Kintamoji srovė su lanksčiuoju jutikliu: iki 3000 A; raiška 0,01 A; tikslumas $\pm(3,0\% + 5\text{ d})$
- Temperatūra: -20 °C iki 1000 °C; raiška 0,1 °C; tikslumas $\pm(2,0\% + 3\text{ °C})$
- Varža: iki 60 M Ω ; raiška 0,1 Ω ; tikslumas $\pm(1\% + 5\text{ d})$
- Talpa: iki 60 mF; raiška 0,01 nF; tikslumas $\pm(2,0\% + 10\text{ d})$
- Dažnis: iki 10 MHz; raiška 0,01 Hz; tikslumas $\pm(0,5\% + 4\text{ d})$
- Diodų testas: taip
- Tęstinumo testas: taip
- Apsaugos klasė: IP67
- Saugos kategorija: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
- Matmenys (A x P x G): 170 x 79 x 50 mm
- Svoris: 342 g
- Gamintojas: CEM

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856