

# Skaitmeninis multimetras CEM DT-9985

**Kaina:****228.97 € (be PVM)****277.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## SKAITMENINIS MULTIMETRAS CEM DT-9985

Skaitmeninis multimetras CEM DT-9985 – izoliacijos multimetras, apjungiantis skaitmeninį izoliacijos testerį ir pilnavertį True RMS multimetras viename kompaktišrame rankiniame prietaise. Skirtas profesionaliems matavimams atliekant gedimų diagnostiką ir profilaktinę techninę priežiūrą. Prietaisas idealiai tinka variklių, generatorių, kabelių, skirstomųjų įrenginių bei telekomunikacijų sistemų patikrai. Integruota duomenų registravimo funkcija leidžia išsaugoti iki 9999 įrašų. IP67 apsaugos klasė ir dvigubo liejimo korpusas užtikrina patikimą darbą sudėtingomis aplinkos sąlygomis.

**Komplektacija:** skaitmeninis multimetras CEM DT-9985, bandymo laidai, baterijos, K tipo temperatūros zondas, dėžutė, dėklas.

### PRIVALUMAI

- Integruotas izoliacijos testeris ir True RMS multimetras viename prietaise
- 40 000 skaitmenų trigubas LCD ekranas su apšvietimu
- Duomenų registravimas iki 9999 įrašų
- 125 V, 250 V, 500 V ir 1000 V izoliacijos bandymo įtampos
- Izoliacijos varžos matavimas nuo 0,001 MΩ iki 4000 MΩ
- Automatinis talpinės įtampos iškrovimas
- Įjungimo blokavimo funkcija darbui laisvomis rankomis
- Min./Maks. ir santykinis (REL) režimas
- 1 kHz dažnių juostos plotis AC įtampos ir srovės matavimams
- IP67 apsaugos klasė, atsparus vandeniui ir dulkėms
- Atitinka IEC 61010-1 CAT IV 600 V ir CAT III 1000 V saugos reikalavimus

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Nuolatinė įtampa (DC): iki 1000 V; rezoliucija 0,1 V; tikslumas  $\pm(0,06\% + 4\text{ d})$
- Kintamoji įtampa (AC): iki 1000 V; rezoliucija 0,1 V; tikslumas  $\pm(1,0\% + 30\text{ d})$
- Nuolatinė srovė (DC): iki 10 A; rezoliucija 0,001 A; tikslumas  $\pm(1,0\% + 3\text{ d})$
- Kintamoji srovė (AC): iki 10 A; rezoliucija 0,001 A; tikslumas  $\pm(1,5\% + 30\text{ d})$
- Varža: iki 40 M $\Omega$ ; rezoliucija 0,0001 M $\Omega$ ; tikslumas  $\pm(0,3\% + 4\text{ d})$
- Dažnis: iki 40 MHz; rezoliucija 0,01 MHz; tikslumas  $\pm(0,1\% + 1\text{ d})$
- Darbo ciklas: 0,1-99,90 %; rezoliucija 0,01 %; tikslumas  $\pm(1,2\% + 2\text{ d})$
- Temperatūra: -50 °C iki 1200 °C / -58 °F iki 2192 °F; rezoliucija 0,1 °C / 0,1 °F; tikslumas  $\pm(1,0\% + 2,5\text{ °C} / 4,5\text{ °F})$
- 4-20 mA proceso kilpos matavimas: -25 % iki 125 %; rezoliucija 0,01 %; tikslumas  $\pm 50\text{ d}$

## IZOLIACIJOS MATAVIMAI

- Gnybtų įtampa: 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V
- Izoliacijos varžos diapazonas: 0,001 M $\Omega$  - 4000 M $\Omega$  (priklausomai nuo pasirinktos bandymo įtampos)
- Rezoliucija: 0,001 M $\Omega$  / 0,01 M $\Omega$  / 0,1 M $\Omega$  / 1 M $\Omega$
- Tikslumas (priklausomai nuo diapazono):  $\pm(2\% + 10\text{ d})$ ,  $\pm(3\% + 5\text{ d})$ ,  $\pm(4\% + 5\text{ d})$ ,  $\pm(5\% + 5\text{ d})$
- Nominali bandymo srovė: 1 mA (priklausomai nuo apkrovos)
- Trumpojo jungimo srovė:  $\leq 1\text{ mA}$
- Matmenys (A x P x G): 220 x 96,5 x 60,5 mm
- Svoris: 631 g
- Gamintojas: CEM

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856