

Skaitmeninis multimetras Habotest HT118A

**Kaina:****43.10 € (be PVM)****52.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS MULTIMETRAS HABOTEST HT118A

Habotest HT118A stebina savo paprastumu ir aiškiu LCD ekranu. Matavimo rezultatai pateikiami aiškiai, o dvigubas apšvietimas užtikrina darbo komfortą bet kokiomis sąlygomis. Saugumo sumetimais spalvos pasikeitimas į oranžinę rodo, kad buvo viršyta 80 V įtampos vertė arba 1 A srovė. Habotest HT118A siūlo keletą papildomų funkcijų: max/min verčių matavimą, diodų testavimą, tikrą RMS matavimą, duomenų saugyklą, automatinį diapazono pasirinkimą. Lengvas ir patogus Habotest HT118A dizainas užtikrina darbo komfortą net ir sudėtingomis sąlygomis. Integruotas žibintuvėlis palengvina matavimus tamsiose patalpose, o sulankstomas stovas leidžia įrenginį stabiliai pastatyti ant lygaus paviršiaus. Ilgą veikimo laiką užtikrina 2 AA baterijos. Automatinio išsijungimo funkcija po 15 minučių neveikimo apsaugo nuo išsikrovimo.

Komplekte yra: skaitmeninis multimetras Hbotest HT118A, raudonas matavimo kabelis, juodas matavimo kabelis, naudojimo instrukcija, 2 x AA baterijos, termoporos zondas temperatūros matavimui

PRIVALUMAI

- Dvigubas saugiklis
- Apsaugo nuo įrenginio perdegimo ir elektros instaliacijos bei kitų prietaisų sugadinimo
- Aktyviųjų jungčių LED indikatorius
- Intuityvi aktyviosios jungties apšvietimo sistema
- Naudojant funkcijos pasirinkimo rankenėlę, mirksi atitinkamo lizdo indikatorius, rodantis atitinkamą lizdą, papildomai pranešdamas apie pasirinktai funkcijai tinkamą lizdą
- Galingas LED blykstė

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Nuolatinė įtampa (diapazonas + tikslumas): 600 mV $\pm(0,5 \% + 3)$; 6 / 60 / 600 / 1000 V $\pm (0,5 \% + 3)$
- Kintamoji įtampa (diapazonas + tikslumas): 600 mV $\pm(1,0 \% + 5)$; 6 / 60 / 600 / 750 V $\pm (1,0 \% + 5)$
- Nuolatinė srovė (diapazonas + tikslumas): 600 uA / 6000 uA / 60 mA / 600 mA $\pm(0,8 \% + 3)$; 6 / 10 A $\pm (1,2 \% + 3)$
- Kintamosios srovės srovė (diapazonas + tikslumas): 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA $\pm(1,0\%+3)$; 6 A/10 A $\pm (1,5 \% + 3)$
- Atsparumas (diapazonas + tikslumas): 600 Ω / 6 k Ω / 60 k Ω / 600 k Ω / 6 M Ω / 60 M Ω $\pm (0,8 \% + 3)$
- Talpa (diapazonas + tikslumas): 10 nF / 100 nF / 1 μ F / 10 μ F / 100 μ F / 1 mF / 10 mF $\pm(4,0 \% + 3)$; 100 mF $\pm (5,0 \% + 5)$
- Dažnis (diapazonas + tikslumas): 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz / 1 MHz / 10 MHz $\pm (1,0 \% + 3)$
- Darbo koeficientas (diapazonas + tikslumas): 1-99 % $\pm (1,0 \% + 2)$
- Temperatūra (diapazonas + tikslumas): -40 °C-1000 °C $\pm(1,0 \% + 3)$; -40 °F-1832 °F $\pm (1,0 \% + 3)$
- Skaičiuojama: 6000
- Ekranas: LCD
- Tiesioginis testas: taip, garso ir šviesos signalas
- Juostinė diagrama: taip
- Diapazono pasirinkimas: automatinis
- NCV: taip, garso ir šviesos signalizacija
- Diodų bandymas: taip
- Max/min: taip
- Duomenų saugojimas: taip
- Tikroji RMS vertė: taip
- Dažnio atsakas: 1 kHz
- Automatinis išjungimas: taip
- Senkančios baterijos indikatorius: taip
- Dviejų ekranų apšvietimas: taip
- Įvesties lizdo prievado LED indikatorius: taip
- Žibintuvėlis: taip
- Maitinimas: 2 x AA baterijos (pridedamos)
- Sauga: EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033;EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856