

# Skaitmeninis multimetras Lutron DM-9950

**Kaina:****90.95 € (be PVM)****110.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## SKAITMENINIS MULTIMETRAS LUTRON DM-9950

Lutron DM-9950 – tai universalus skaitmeninis multimetras su automatiniu ir rankinio diapazono pasirinkimu, skirtas kasdieniam naudojimui elektros montavimo, aptarnavimo ir laboratorijų darbuose. Prietaisas pasižymi 5 integruotomis išmaniosiomis funkcijomis, kurios automatiškai atpažįsta matuojamą dydį: įtampą, varžą, mikroamperus, miliamperus ar amperus.

Didelis LCD ekranas (64 × 47 mm) su 6 000 žingsnių raiška užtikrina patogų rodmenų nuskaitymą. Prietaisas matuoja kintamąją ir nuolatinę įtampą, srovę, varžą, talpą ir dažnį, turi diodo ir tęstinumo tikrinimo funkcijas. HOLD funkcija leidžia užfiksuoti rodmenį ekrane. Atitinka CAT III 1000 V ir CAT IV 600 V saugos reikalavimus.

**Komplektacija:** multimetras DM-9950, raudonas ir juodas matavimo laidas, naudotojo instrukcija.

**Pasirinktinai:** dėklas HS-03, srovės adapteriai CA-502, CA-203, CA-501, CA-201, lankstūs srovės zondai CP-2011, CP-3001, CP-6001, slėgio adapteris PS-403, šviesos adapteris LX-02, EML adapteris EMF-824, garso lygio adapteris SL-406, aukštos įtampos zondai HV-40. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

## PRIVALUMAI

- 6 000 žingsnių raiška – didelis tikslumas
- 5 integruotos išmaniosios funkcijos – automatinis dydžio atpažinimas
- Automatinis ir rankinis diapazono pasirinkimas
- Didelis LCD ekranas (64 × 47 mm)
- HOLD funkcija – rodmenų užšaldymas

- Diodo ir testinumo tikrinimas
- Integruota apsauga nuo perkrovos
- Automatinis išsijungimas – taupo baterijas
- Atitinka CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Kintamoji / nuolatinė įtampa

- Diapazonas: 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V
- Skyra: 0,001 V / 0,01 V / 0,1 V / 1 V
- Tikslumas (DCV):  $\pm(1\% + 2d)$ ; (ACV):  $\pm(1,2\% + 5d)$
- Įėjimo varža: 10 M $\Omega$
- Perkrovos apsauga: AC/DC 1 000 V

### Kintamoji / nuolatinė srovė

- Diapazonas: 600  $\mu$ A / 6 000  $\mu$ A / 60 mA / 600 mA / 10 A
- Skyra: 0,1  $\mu$ A / 1  $\mu$ A / 0,01 mA / 0,1 mA / 0,01 A
- Tikslumas ( $\mu$ A/mA):  $\pm(1,2\% + 2d)$ ; (10 A):  $\pm(1,5\% + 2d)$
- Perkrovos apsauga: mA – 630 mA saugiklis; 10 A – 10 A saugiklis

### Varža

- Diapazonas: 600  $\Omega$  / 6 k $\Omega$  / 60 k $\Omega$  / 600 k $\Omega$  / 6 M $\Omega$
- Skyra: 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1 000  $\Omega$
- Tikslumas:  $\pm(1\% + 3d)$
- Perkrovos apsauga:  $\pm 350$  V DC/AC

### Talpa

- Diapazonas: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6  $\mu$ F / 60  $\mu$ F
- Skyra: 0,001 nF / 0,01 nF / 0,1 nF / 0,001  $\mu$ F / 0,01  $\mu$ F
- Tikslumas:  $\pm(3\% + 5d)$

### Dažnis

- Diapazonas: 40 Hz – 1 kHz
- Skyra: 1 Hz
- Tikslumas:  $\pm(0,3\% + 2d)$
- Įėjimo varža: 10 M $\Omega$
- Perkrovos apsauga: AC/DC 600 V

### Bendri parametrai

- Raiška: 6 000 žingsnių
- Ekranas: LCD 64 × 47 mm
- Mėginių ėmimo laikas:  $\approx 0,5$ –1 s
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P)
- Srovės sąnaudos:  $\approx 3$  mA (DC)
- Automatinis išsijungimas: po 10 min. neveikos
- Darbo sąlygos: 0–50 °C;  $\leq 80\%$  RH
- Matmenys: 185 × 88 × 40 mm
- Svoris: 350 g
- Saugos kategorija: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856