

Skaitmeninis multimetras Testo 760-2

**Kaina:****148.97 € (be PVM)****180.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Skaitmeninis multimetras Testo 760-2

Rankinis skaitmeninis multimetras leidžiantis lengvai ir patikimai pamatuoti elektrinius parametrus. Lyginant su standartiniais multimetrais, dirbant su šiuo prietaisu nereikia pasirinkti matavimo funkcijos, kadangi matuoklis pats aptinka norimą matuoti parametą per prijungtą lizdą - taip išvengiama bet koks neteisingo nustatymo pasirinkimas.

Visos funkcijos pasirenkamos mygtukais, kurie yra apšviesti, todėl multimetą patogų valdyti viena ranka. Matavimo rezultatai rodomi dideliame, apšviečiame ekrane.

Testo 760-2 skaitmeninis multimetras turi visas svarbiausias srovės, įtampos ir atsparumo matavimo funkcijas. Srovės stiprumo matavimas taip pat galimas μ A diapazone. Be to, integruotas žemo dažnio filtras leidžia tiksliau matuoti dažnio keitiklio valdomus variklius. Multimetras taip pat gali matuoti ir temperatūrą.

Komplektą sudaro: Testo 760-2 TRMS skaitmeninis multimetras, baterijos, 1 matavimo kabelių rinkinys, 1 x adapteris, skirtas K tipo termoporoms, gamyklinis kalibravimo protokolas ir naudojimo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Lengvas ir patikimas darbas dėka automatinio matavimo parametrų nustatymo

- Srovės matavimas μ A diapazone
- True RMS matavimas
- Žemo dažnio filtras, skirtas tiksliai matuoti dažnio keitiklio valdomus variklius
- Didelis, apšviečiamas LCD ekranas

FUNKCIJOS

- Diodų testas
- Tęstinumo testavimas
- Srovės zondų matavimas su adapteriu
- Ekraną apšvietimas
- Duomenų sustabdymo funkcija
- Mažiausios / didžiausios reikšmės
- Temperatūros matavimas su adapteriu
- True RMS matavimas
- Žemo dažnio filtras
- Darbinio ciklo matavimas
- Ekranas (skaičius): 6000
- μ A srovės matavimo diapazonas
- Automatinis matavimo parametrų nustatymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros matavimas TC tipas K (NiCr-Ni):

- Diapazonas: nuo -20 iki +500 °C
- Tikslumas: ± 1 °C (diapazone nuo 0 iki +100 °C)
- Rezoliucija: 0.2 °C

DC įtampa:

- Diapazonas: nuo 0.1 iki 600 V
- Rezoliucija: maks. 0.1 mV
- Tikslumas: \pm (0.8 % nuo matavimo vertės + 3 skaitmenys)

AC įtampa:

- Diapazonas: nuo 0.1 mV iki 600 V
- Rezoliucija: maks. 0.1 mV
- Tikslumas: \pm (1.0 % nuo matavimo vertės + 3 skaitmuo)

DC srovė:

- Diapazonas: nuo 0.1 μ A iki 10 A
- Rezoliucija: maks. 0.1
- Tikslumas: \pm (1.5 % nuo matavimo vertės + 5 skaitmenys)

AC srovė:

- Diapazonas: nuo 0.1 μ A iki 10 A
- Rezoliucija: maks. 0.1 μ A
- Tikslumas: \pm (1.5 % nuo matavimo vertės + 5 skaitmenys)

Varžos matavimas:

- Diapazonas: nuo 0.01 iki 60.00 MOhm

- Rezoliucija: maks. 0.01 Ohm
- Tikslumas: \pm (1.5 % nuo matavimo vertės + 3 skaitmenys)

Talpos matavimas:

- Diapazonas: nuo 2 nF iki 30.00 mF
- Rezoliucija: maks. 0.01 nF
- Tikslumas: \pm (1.5 % nuo matavimo vertės + 5 skaitmenys)

Dažnio matavimas:

- Diapazonas: nuo 2 Hz iki 60.00 MHz
- Rezoliucija: maks. 0.1 Hz
- Tikslumas: \pm (0.1 % nuo matavimo vertės + 1 skaitmuo)

Bendri parametrai

- Darbinė drėgmė: nuo 0 iki 80 %RH
- Svoris: 340 g
- Matmenys: 167 x 85 x 45 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +50 °C
- Apsaugos klasė: IP64
- Standartai: EN 61326-1; EN 61010-2-033; EN 61140
- Baterija: 3 x AAA mikro baterijos
- Ekranas: LCD; 2 linijos
- Sąsajos: 4 matavimo lizdai
- Laikymo temperatūra: nuo -15 iki +60 °C
- Viršįtampos kategorija: CAT III 1000V; CAT IV 600V
- Ženklinimas: CSA; CSA; CE
- Vidinis atsparumas: 11 MOhm (AC / DC)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856