

Skaitmeninis multimetras Testo 760-3

**Kaina:****217.89 € (be PVM)****263.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 760-3“ multimetras, įskaitant baterijas, 1 matavimo kabelių rinkinį,
kalibravimo protokolą ir naudojimo instrukciją.

PRODUKTO KODAS: 0590 7603

Skaitmeninis multimetras Testo 760-3

Skaitmeninis multimetras „Testo 760-3“ yra patikimas prietaisas elektros parametrų, tokiems kaip: srovė, įtampa ir varža, matuoti. Jis puikiai tinka pramoniniams tikslams, pavyzdžiui, didelių elektros sistemų trikdžių šalinimui. Įtampoms matavimo diapazonas siekia iki 1000 V, dažnio – iki 30 MHz, o talpos – iki 60 000 μ F.

SKAITMENINIO MULTIMETRO „TESTO 760-3“ PAGALBA GALIMA ATLIKTI:

- Įtampoms bandymus tiesioginiuose laiduose
- Srovės matavimą žemesniame matavimo diapazone
- Įtampoms bandymus tiekimo dažnio valdomiems varikliams
- Jonizacijos srauto matavimus šildymo sistemose
- Tęstinumo bandymus komponentų perjungime
- Jutiklių arba variklio apvijų atsparumo matavimus
- Lengvą temperatūros kontrolę

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūra: TC tipas K (NiCr-Ni)

- Matavimo ribos: nuo -20 iki +500 °C
- Raiška: 0,2 °C
- Tikslumas: ± 1 °C (nuo 0 iki +100 °C)

Nuolatinė įtampa:

- Matavimo ribos: nuo 0,1 iki 1000 V
- Raiška: 0,1 mV
- Tikslumas: $\pm (0,8\%$ matavimo vertės + 3 skaitmenys)

Kintama įtampa:

- Matavimo ribos: 0,1 mV iki 1000 V
- Raiška: 0,1 mV
- Tikslumas: $\pm (1,0\%$ matavimo vertės + 3 skaitmenys)

Nuolatinė srovė:

- Matavimo ribos: 0.1 μ A iki 10 A
- Raiška: 0,1 μ A
- Tikslumas: $\pm (1,5\%$ matavimo vertės + 5 skaitmenys)

Kintama srovė:

- Matavimo ribos: 0,1 μ A iki 10 A
- Raiška: 0,1 μ A
- Tikslumas: $\pm (1,0\%$ matavimo vertės + 5 skaitmenys)

Varža:

- Matavimo ribos: 0,1 Ohm iki 60,00 MOhm
- Raiška: 0,1 Ohm
- Tikslumas: $\pm (1,5\%$ mv + 3 skaitmenys)

Talpumas:

- Matavimo ribos: 0.001 nF iki 60000 μ F
- Raiška: 0,01 nF
- Tikslumas: $\pm (1,5\%$ matavimo vertės + 5 skaitmenys)

Dažnis:

- Matavimo ribos: 0.001 Hz iki 60.00 MHz
- Raiška: 0,01 Hz
- Tikslumas: $\pm (0,1\%$ matavimo vertės + 1 skaitmuo)

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Išmatavimai: 167 x 85 x 45 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +50 °C
- Apsaugos klasė: IP64
- Įtampos kategorija: CAT IV 600V; CAT III 1000V
- Svoris: 340 g
- Leidimai: CSA; CE

Jei nesate tikri, koks multimetras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [MULTIMETRAI](#).

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856